

2010年注册资产评估师考试建筑工程考前模拟试题(1) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c47_646862.htm 导读：本套模拟题从单选、多项、综合题三种题型对考生进行测试。相关推荐

：#0000ff>2010年注册资产评估师考试建筑工程考前模拟试题
汇总一、单项选择题 1.在工程建设过程中，一般情况下进行工程成本核算的对象是（ ）。 A.单项工程 B.单位工程 C.分部工程 D.分项工程 2.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部令第134号）规定，建设单位应当将施工图送（ ）审查。 A.施工图审查机构 B.建设行政主管部门 C.造价管理部门 D.质量监督站 3.房地产开发项目的建设应当建立资本金制度，资本金占项目总投资的比例不得低于（ ）。 A.10% B.20% C.25% D.35% 4.下列水泥中，不适用于有碳化要求的工程的是（ ）。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.火山灰硅酸盐水泥 D.粉煤灰硅酸盐水泥 5.从理论上讲，木材强度中以（ ）为最大。 A.顺纹抗拉强度 B.顺纹抗压强度 C.抗弯强度 D.横纹抗剪强度 6.主要用于隔热保温层的混凝土是（ ）。 A.超强混凝土 B.特重混凝土 C.轻混凝土 D.特轻混凝土 7.下列属于不燃性建筑材料的是（ ）。 A.石膏板 B.纤维石膏板 C.聚乙烯塑料制品 D.有机玻璃 8.偶然荷载平时可能不发生，下列属于偶然荷载的是（ ）。 A.建筑物不均匀下沉产生的作用 B.雪荷载 C.风荷载 D.撞击力 9.位于抗震设防区的某建筑物高度为63m，基础为天然地基上的桩筏基础。根据我国现行规定，其基础的最小埋深可为（ ）m。 A.0.5 B.3.15 C.3.7 D.4.2 10.为防止和减少建筑物在各类荷载作用下产

生的变形和破坏，在工程设计中，事先人为地在建筑物上留设的缝，称为（ ）。 A.变形缝 B.伸缩缝 C.沉降缝 D.抗震缝

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com