

2011年一级建造师公路工程考前练习(2) _ 一级建造师考试 _
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_646121.htm

为帮助各位考友顺利通过一级建造师考试，百考试题特整理"2011年一级建造师公路工程考前练习"，希望对各位考友带来帮助！18412010路面基层(底基层)施工技术

一、单项选择题1. 下列粒料类基层中，属于嵌锁型的是()。

A. 填隙碎石 B. 级配碎石 C. 级配砾石 D. 天然砂砾

2. 适用于各级公路的基层和底基层的粒料是()。

A. 填隙碎石 B. 泥结碎石 C. 天然砂砾 D. 级配碎石

3. 某二级公路采用级配碎石做路面基层，其压实度要求达到()。

A. 98% B. 96% C. 95% D. 93%

4. 乳化沥青碎石混合料适于各级公路()。

A. 面层 B. 上基层 C. 下基层 D. 调平层

5. 热拌沥青碎石的配合比设计不包括()。

A. 目标配合比设计阶段 B. 目标配合比验证阶段 C. 生产配合比设计阶段 D. 生产配合比验证阶段

6. 用于高速公路的无机结合料稳定基层可以选择()。

A. 水泥稳定细粒土 B. 二灰砂 C. 水泥稳定未筛分碎石 D. 石灰稳定级配碎石

7. 我们平时习惯称为“二灰土”的基层是属于()。

A. 水泥灰稳定类 B. 石灰泥稳定类 C. 水泥石灰综合稳定类 D. 石灰工业废渣稳定类

8. 二级公路的基层和二级以下公路高级路面的基层不得使用()。

A. 水泥稳定未筛分碎石 B. 石灰土 C. 水泥稳定碎石土 D. 二灰砾石

9. 水泥稳定基层中，对水泥最主要的技术要求是()。

A. 终凝时间较长 B. 强度等级较高 C. 抗压强度较高 D. 抗折强度较高

10. 为提高石灰粉煤灰稳定土的早期强度，宜在混合料中掺入1%~2%的()。

A. 早强剂 B. 水泥 C. 早强减水剂

D. 纤维

二、多项选择题

1. 属于嵌锁型的粒料基层有()。 A . 泥结碎石 B . 级配砂砾 C . 填隙碎石 D . 泥灰结碎石 E . 级配碎石

2. 水泥稳定类材料中确定水泥剂量应考虑()。 A . 拌合方法 B . 土类 C . 路面结构 D . 试验结果 E . 路基压实度

3 . 热拌沥青碎石的配合比设计包括()。 A . 理论油石比计算设计阶段 B . 目标配合比设计阶段 C . 目标配合比验证阶段 D . 生产配合比设计阶段 E . 生产配合比验证阶段

4 . 半刚性基层包括()。 A . 级配碎石 B . 水泥稳定土 C . 石灰工业废渣稳定土 D . 石灰稳定土 E . 沥青碎石

编辑推荐：#0000ff>2010年一级建造师公路工程专业真题及答案#0000ff>2011年一级建造师考试冲刺资料汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com