

2011年一级建造师建筑工程模拟试题(3) _ 一级建造师考试 _ PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_646122.htm

为了让广大考生更好备考，百考试题一建频道编辑特整理了“2011年一级建造师建筑工程模拟试题”以供广大学员复习使用。更多一建模拟试题请访问百考试题一建模拟试题频道。

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.同一长度的压杆，截面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则()杆的临界力最小。 A . 两端铰支 B . 一端固定，一端自由 C . 一端固定，一端铰支 D . 两端固定

2 . 在室内增加装饰性柱子，特别是石柱。悬挂较大的吊灯，以及房间局部增加假山盆景，这些装修做法增加了结构的()。 A . 集中荷载 B . 线荷载 C . 均布面荷载 D . 垂直荷载

3 . 对于一类(室内正常环境)环境中，设计使用年限为50年的结构混凝土，其最大碱含量是()。 A . $1 \text{ kg} / \text{m}^3$ B . $2 \text{ kg} / \text{m}^3$ C . 不限制的 D . $5 \text{ kg} / \text{m}^3$

4 . 有一伸臂梁受力及支承如下图所示，则固定端A的弯矩为()。 A . 2 kNm B . 3 kNm C . 6 kNm D . 9 kNm

5 . 我国《建筑结构可靠度设计统一标准》规定，易于替换的结构构件的设计使用年限为()年。 A . 5 B . 15 C . 25 D . 50

6 . 民用住宅楼梯的坡度，宜在()之间。 A . $10^\circ \sim 25^\circ$ B . $20^\circ \sim 45^\circ$ C . $40^\circ \sim 55^\circ$ D . $50^\circ \sim 65^\circ$

7 . 水泥的安定性一般是指水泥在凝结硬化过程中()变化的均匀性。 A . 强度 B . 体积 C . 温度 D . 矿物组成

8 . 在钢筋混凝土结构工程中，粗骨料的最大粒径不得超过钢筋间最小净距的()。 A . $3/4$ B . $4/5$ C . $2/3$ D . $3/5$

9 . 建筑工程绝热材料性能要求不包括()。 A . 较小的导热系

数 B. 较好的防火性和耐腐蚀性 C . 较小的膨胀系数 D . 较低的吸湿性 10 . A点高程为365m现取A点为后视点，B点为前视点，水准测量，前视点读数为1.12 m，后视点读数为1:22m，则B点的高程为()m。 A . 35.15 B . 35.95 C . 36.15 D . 36.95

编辑推荐：#0000ff>2011年一级建造师建筑工程模拟试题(2)

#0000ff>2010年一级建造师建筑工程考试真题 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com