

2011年一级建造师市政公用工程全真试题_一级建造师考试_PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_646162.htm

为了让广大考生更好备考，百考试题一建频道编辑特整理了“2011年一级建造师市政公用工程全真试题”以供广大学员复习使用。更多一建模拟试题请访问百考试题一建模拟试题频道。

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、路基施工测量主要完成()、钉线外边桩和测标高。A．选择测量仪器 B．恢复中线测量 C．计算测量数据 D．埋设地下管线
答案：B

2、水泥稳定土与石灰稳定土相比具有很多特点，以下说法不属于水泥稳定土基层独有的特点的是()。A．板体性较好 B．抗冻性好 C．初期强度高 D．水稳性好
答案：A
解析：两种材料都具有较好的板体性。

3、采用锚喷混凝土加固基坑施工时应优先选用()，以便能较快地凝结。A．矿渣水泥 B．大坝水泥 C．普通硅酸盐水泥 D．粉煤灰水泥
答案：C

4、在钻孔前安装护筒，平面允许误差为()，倾斜不大于()。A．15mm；0.5% B．30mm；0.7% C．40mm；1% D．50mm；1%
答案：D

5、当城市桥梁工程支架的支撑间距大于()m时，应进行基础设计，采用混凝土或钢筋混凝土基础。A．3 B．4 C．5 D．6
答案：B
解析：满布式支架的基础多采用石灰粉煤灰稳定砂砾处理。一般厚度300mm左右即可满足使用要求。当支架的支撑间距大于4m时应进行基础设计，采用混凝土或钢筋混凝土基础。

6、泥水式盾构掘进所用泥浆的重要作用之一是稳定开挖面，其原理是：依靠泥浆压力在开挖面形成()，使开挖面土体强度得以提高

，同时泥浆压力平衡开挖面土压和水压。 A . 泥膜 B . 泥水压 C . 挤压压力 D . 土压 答案：A

7、全断面法适用于地质条件好的地层，修建跨度不大于（ ）的隧道。 A . 6m B . 12m C . 10m D . 8m 答案：D

8、刚度大，开挖深度大，可适用于所有地层的围护结构是（ ）。 A . 钢板桩 B . 灌注桩 C . 地下连续墙 D . 组合式SMW桩 答案：C

9、对跨度不小于（ ）m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的（ ）。 A . 2.5 ; 1/1000 ~ 3/1000 B . 3.0 ; 3/1000 ~ 5/1000 C . 4.0 ; 1/1000 ~ 3/1000 D . 4.0 ; 3/1000 ~ 5/1000 答案：C

10、下列关于装配预应力水池施工的错误说法是（ ）。（2007年考题） A . 提高接缝用混凝土或砂浆的水灰比 B . 壁板接缝的内模宜一次安装到顶 C . 接缝混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm D . 接缝用混凝土或砂浆宜采用微膨胀和快速水泥 答案：A

编辑推荐：#0000ff>2011年一级建造师考试试题汇总 #0000ff>2004 - 2010年一级建造师考试真题汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com