

2011年一级建造师建筑工程全真试题_一级建造师考试_PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_646163.htm

为了让广大考生更好备考，百考试题一建频道编辑特整理了“2011年一级建造师建筑工程全真试题”以供广大学员复习使用。更多一建模拟试题请访问百考试题一建模拟试题频道。

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、沉降缝的设置特点是()。

A . 地面以上部分应设置缝 B . 从基础底面到屋顶全部断开 C . 从基础顶面到屋顶全部断开 D . 从垫层顶面到屋顶全部断开

答案：B 解析：本题考查的是房屋结构平衡的技术要求。 2、已知一悬臂梁，受力情况如图所示，梁的最大弯矩为() kN.m. A . 750 B . 800 C . 1550 D . 2300

答案：C 解析：本题考查的是结构平衡的条件。 3、一个地区的基本烈度是指()。

A . 该地区今后一定时间内，在良好场地条件下可能遭遇的最大地震烈度 B . 该地区今后一定时间内，在良好场地条件下可能遭遇的最小地震烈度 C . 该地区今后一定时间内，在一般场地条件下可能遭遇的最大地震烈度 D . 该地区今后一定时间内，在一般场地条件下可能遭遇的最小地震烈度

答案：C 解析：本题考查的是结构抗震的构造要求。 4、拱式结构的主要内力是()。

A . 轴向压力 B . 剪力 C . 扭矩 D . 弯矩

答案：A 解析：本题考查的是常见建筑结构体系及其应用。 5、工程上常把导热系数值小于() W / (m.K) 的材料称为绝热材料。

A . 0.18 B . 0.14 C . 0.23 D . 0.25

答案：D 解析：本题考查的是建筑热工环境及建筑节能技术要求。 6、水泥的体积安定性是指(

)。 A . 水泥在凝结硬化过程中，体积变化的均匀性； B . 水泥在凝结硬化过程中，体积变化的不均匀性 C . 水泥在凝结硬化后，体积变化的均匀性 D . 水泥在凝结硬化后，体积变化的不均匀性 答案：A 解析：本题考查的是水泥的技术性能和适用范围。 7、石灰不宜单独使用，是因为()。 A . 石灰强度低 B . 石灰硬化慢 C . 石灰易受潮 D . 硬化时体积收缩大 答案：D 解析：本题考查的是石灰的性能与应用。 8、浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部应先浇筑()mm厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥浆。 A . 10 ~ 15 B . 15 ~ 30 C . 30 ~ 50 D . 50 ~ 100 答案：D 解析：本题考查的是混凝土结构施工的技术要求和方法。 9、地下连续墙一般划分为若干个槽段进行施工，一般槽段长度为()m. A . 1 ~ 2 B . 2 ~ 3 C . 3 ~ 7 D . 7 ~ 10 答案：C 解析：本题考查的是地下连续墙的施工工艺。 10、基础水平灰缝的砂浆饱满度最小值应为()。 A . 75% B . 80% C . 90% D . 100% 答案：B 解析：本题考查的是砌体结构施工的技术要求和方法。 编辑推荐： 2011年一级建造师考试试题汇总 2004 - 2010年一级建造师考试真题汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com