

2010二级建造师考试辅导资料：建筑经验100条 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2010\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_c55\\_646019.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E4_BA_8C_E7_BA_A7_c55_646019.htm)

- 1、防水施工宜采用涂膜防水
- 2、防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做
- 3、防水施工完成后要做2次蓄水试验
- 4、浴室防水层应该不低于1.8m
- 5、地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水
- 6、地漏要用防臭地漏
- 7、冷热水管左热右冷
- 8、水管尽量不要从地上走
- 9、冷水管在墙里要有1cm的保护层，热水管是1.5cm，因此槽要开得深
- 10、装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度，这样管子不会露出来
- 11、烧菜只有几分钟，洗菜要很久，水斗一定要买大的
- 12、龙头和台盆要配套，弄不好就装不上去了
- 13、马桶安装不能用水泥，要用硅胶
- 14、马桶、龙头安装好后要注意保护
- 15、买马桶时要考虑马桶的坑距
- 16、洗衣机要考虑是上排水还是下排水
- 17、卫生间里最好不要装电话，容易受潮
- 18、卫生间里的镜子要先考虑好尺寸，否则镜前灯很容易就装高了
- 19、卫生间管道最好留检修孔
- 20、强电弱电不能穿在同一根管子里
- 21、左零、右相上接地
- 22、电源插座距地300，开关1.4m
- 23、开关不要装在门背后
- 24、插座多多宜善
- 25、大功率电器用16A插座，如电烤箱等
- 26、暗盒要用好的
- 27、暗盒一定要和面板配套，否则有可能装不上
- 28、PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%
- 29、卧室的空调不要对着床
- 30、空调洞要考虑向外倾斜，否则雨水会进来
- 31、灯尽量考虑双控
- 32、卫生间最好安装防溅插座
- 33、阳台上要考虑个插座
- 34、电线槽要横平竖直，排好照，以后用起来方便
- 35、公用烟道要装止逆阀
- 36、买来的电器一定要好

好让工人看说明书 37、说明书和保修卡等资料一定要留好 泥  
工 38、水泥超过出厂期三个月就不能用了 39、不同品种、标  
号的水泥不能混用 40、黄砂一定要用河砂，用嘴尝味道就知  
道了 41、墙地砖要浸水两小时以上，阴干后才能贴 42、墙地  
砖宁可多买几片，不要少买，否则容易出现色差 43、一面墙  
上不能有两排非整砖 44、擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理  
45、地面贴大理石(浅色)，石材背面要做防水 46、阳角处要  
割45度角 47、地砖要向地漏处倾斜，否则容易积水 48、墙砖  
碰到管道口要采用套割的形式，这样看起来还是整块的砖 49  
、地面大理石宜干铺 50、地砖一定要耐脏，防滑，不要光为  
了好看 51、亚光瓷砖难清理 52、阳台地砖要注意排水方向  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)