

2011年二级建造师《建筑工程》日常练习题(5) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_c55\\_646152.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_646152.htm)

1.暗龙骨吊顶工程下列项不需进行防腐处理的是( )。 A.金属吊杆 B.木龙骨 C.石膏板 D.金属龙骨

2.以轻钢龙骨为龙骨体系的骨架隔墙在安装贯通系列龙骨时，下列叙述不正确的是( )。 A.2.8m高的隔墙安装一道 B.3.0m高的隔墙安装一道 C.3.6m高的隔墙安装两道 D.4.5m高的隔墙安装两道

3.对骨架隔墙的外观质量要求是( )。 A.墙面板元脱层、翘曲 B.接缝材料的接缝方法符合设计要求 C.表面洁净、无裂缝 D.孔洞、槽位置正确

4.下列骨架隔墙安装工程应符合设计要求的是( )。 A.龙骨间距 B.填充材料应干燥 C.接缝顺直 D.孔洞、槽、盒位置

5.以轻钢龙骨为龙骨体系的骨架隔墙，当在轻钢龙骨上安装纸面石膏板时应用自攻螺钉固定，下列关于自攻螺钉固定钉距叙述不正确的是( )。 A.板中钉间距宜为400~600mm B.板中钉间距应小于或等于300mm C.螺钉与板边距离应为10~15mm D.沿石膏板周边钉间距不得大于200mm

6.装饰装修工程中玻璃板隔墙应用日益增多，玻璃板隔墙应使用( )玻璃。 A.彩色 B.喷漆 C.安全 D.压花

7.质隔墙饰面板下端与建筑地面的交接处采用踢脚处理时，下列叙述不正确的是( )。 A.用大理石做踢脚板时，饰面板下端应与踢脚板上口齐平 B.用水磨石做踢脚板时，饰面板下端应与踢脚板上口齐平 C.用木质踢脚板覆盖时，饰面板下端应与踢脚板上口齐平 D.用瓷质砖做踢脚板时，饰面板下端应与踢脚板上口齐平

8.水泥砂浆地面面层的厚度应符合设计要求，且不应小于( )。 A.10mm B.20mm C.25mm D.30mm

100Test 下载频道

开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)