

2012二级建造师公路工程预习试题及答案（路基工程）_二级建造师考试_PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2012_E4_BA_8C_E7_BA_A7_c55_646698.htm 为备考2012年二级建造师考试，小编建议考友每天坚持做一点点试题，临近考试时会相对轻松些。小编准备了2012二级建造师公路工程预习试题（路基工程），题后附有答案。

- 1．路基的干湿类型表示路基在（B）季节的干湿状态。A温度最高B最不利C温度最低D降水最多
- 2．当路堤基底横坡陡于（C）时，基底破面应挖成台阶状。A1：0.5B1：1.5C1：5D1：10
- 3．用于公路路基的填料要求强度高，其强度要求是按（D）指标确定的。A密度B回弹模量C弯沉DCBR值
- 4．下列路段中，不宜在雨期进行路基施工的是（C）。A碎砾石路段B路堑弃方路段C膨胀土路段D丘陵区砂类土路段
- 5．在路基工程中，用于排除地下水的设施是（D）。A拦水带B急流槽C截水沟D渗井
- 6．路基填筑前应该先清除的图体有（ABC）A有机土B种植土C草皮D黏土E黄土
- 7．石质路堑直接应用机械开挖的优点是（ACD）A没有钻爆工序B适用于破碎坚硬岩石C不需要风、水、电辅助设施D简化了场地布置E没有爆破产生的公害
- 8．膨胀土的自由膨胀率一般超过（D）A10%B20%C30%D40%
- 9．湿陷性黄土一般成黄色或黄褐色，其中粉土含量常占（B）以上A50%B60%C70%D80%
- 10．盐渍土地区路堤施工前应测定其基底的含水量，下面那种情况可以直接填筑黏土（D）A含水量超过液限的土层厚度大于1mB含水量超过液限的土层厚度不大于1mC含水量介于液限和塑限之间D含水量在塑限以下

编

辑推荐：#0000ff>2005 - 2011年二级建造师考试真题与答案汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com