

2012二级建造师公路工程预习试题及答案（工程质量检验） _ 二级建造师考试 _ PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2012_E4_BA_8C_E7_BA_A7_c55_646702.htm 为备考2012年二级建造师考试

，小编建议考友每天坚持做一点点试题，临近考试时会相对轻松些。小编准备了2012二级建造师公路工程预习试题及答案（工程质量检验），题后附有答案。

1. 石灰土基层实测项目中不包含（C） A纵断高程 B厚度 C弯沉值 D强度

2. 在桥梁总体质量检验中，引导中心线与桥梁中心线允许偏差为

（A） A $\pm 20\text{mm}$ B $\pm 15\text{mm}$ C $\pm 10\text{mm}$ D $\pm 30\text{mm}$

3. 在钻孔灌注桩施工中，钻孔的倾斜度允许偏差为（A） A1% B2% C3% D2.5%

4. 在后张法预应力筋的加工和张拉中，张拉伸长率需要控制在（C）范围内 A $\pm 4\%$ B $\pm 5\%$ C $\pm 6\%$ D $\pm 8\%$

5. 在

（1）干接缝(梁翼缘、板)，（2）湿接缝(梁翼缘、板)，（3）箱板顶宽，（4）腹板或梁肋中，属于梁（板）的宽度包括（D） A（1）（2）（3） B（1）（2）（4） C（4）（2）（3） D（1）（2）（3）（4）

6. 按现行公路工程质量检验评定标准，在悬臂拼装梁施工过程中，桥梁的轴线偏位检查频率是（A） A每跨5处 B每跨4处 C每跨7处 D每跨9处

7. 在悬臂浇筑混凝土斜拉桥的梁施工检测中，对于斜拉索锚具轴线与孔道轴线偏位的要求是（C） A抽查30%，允许偏差5mm B抽查25%，允许偏差6mm C抽查25%，允许偏差5mm D抽查30%，允许偏差6mm

8. 在悬索桥钢筋混凝土索塔施工中，要求断面尺寸的检测频率为（B） A每5m检查2点 B每5m检查1点处 C每6m检查12点 D每6m检查2点

9. 石方路基在质量检验

时与土方路基不同的检测项目有（AB） A压实度 B弯沉 C纵断高程 D路基横坡 E宽度 10. 水泥混凝土路面层实测项目中包含（ACDE） A抗滑构造深度 B弯沉 C弯拉强度 D板厚度 E平整度 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com