

2011年一级注册建筑师考试建筑经济施工押密试题9 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c57_646651.htm

1.冬季施工要求吸水饱和的砖在-150C时经过15次冻融循环后，其抗压强度降低不超过多少方为合格。() A.10% B.20% C.25% D.30% 答案：C 解析：冬季施工要求吸水饱和的砖在-150C时经过15次冻融循环后，其抗压强度降低不超过25%方为合格。 2.灰土垫层厚度不应小于()mm。 A.100 B.200 C.150 D.300 答案：A 解析：灰土垫层厚度不应小于100mm。 3.使用大于或等于M5的混合砂浆砌筑砌体，要求其砂的含泥量不得超过()。 A.5% B.10% C.15% D.20% 答案：A 解析：使用大于或等于M5的混合砂浆砌筑砌体，要求其砂的含泥量不得超过5%。 4.拌制混合砂浆使用的石灰膏其熟化的时间不得少于()d。 A.7 B.14 C.15 D.30 答案：A 解析：拌制混合砂浆使用的石灰膏其熟化的时间不得少于7d。 5.悬臂梁，要求混凝土设计强度为()时方可拆模。 A.50% B.75% C.80% D.100% 答案：D 解析：悬臂梁属于悬臂构件，要求混凝土设计强度为100%时方可拆模。 相关推荐：#0000ff>2011

年一级注册建筑师考试建筑经济施工押密试题汇总

#0000ff>2011年注册建筑师考前冲刺汇总 历年真题

：#0000ff>2006年一级建筑师设计前期与场地设计真题试卷

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com