

2011年一级注册建筑师考试建筑经济施工押密试题11 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c57_646659.htm

1、跨度4m的现浇梁设计无规定时，其底模的起拱高度应为跨度的()。 A、1‰ B、2‰ C、3‰ D、1‰~3‰ 答案：D、 解析：跨度4m的现浇梁设计无规定时，其底模的起拱高度应为跨度的1‰~3‰。

2、在同一截面绑扎接头受力钢筋面积占受力钢筋总面积受拉区不应大于()。 A、20% B、25% C、30% D、50% 答案：B、 解析：在同一截面绑扎接头受力钢筋面积占受力钢筋总面积受拉区不应大于25%。

3、小于等于8m梁的底模拆除时，混凝土强度应达到设计混凝土立方体抗压强度的()。 A、70% B、75% C、80% D、100% 答案：B、 解析：小于等于8m梁的底模拆除时，混凝土强度应达到设计混凝土立方体抗压强度的75%。

4、裱糊工程中要求混凝土墙面含水率达到()时，方可裱糊。 A、小于6% B、小于8% C、小于10% D、小于12% 答案：B、 解析：裱糊工程中要求混凝土墙面含水率达到小于8%时，方可裱糊。

5、防水混凝土的坍落度不应大于()，采用泵送混凝土时，坍落度宜在()。 A、55mm，100~120mm B、60mm，100~130mm C、50mm，100~140mm D、65mm，100~150mm 答案：C、 解析：防水混凝土的坍落度不应大于50mm，采用泵送混凝土时，坍落度宜在100~140mm。

相关推荐：[#0000ff>2011年一级注册建筑师考试建筑经济施工押密试题汇总](#) [#0000ff>2011年注册建筑师考前冲刺汇总](#) [历年真题](#)：[#0000ff>2006年一级建筑师设计前期与场地设计真题试卷](#)

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

