

2011年一级注册建筑师考试建筑经济施工押密试题12 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c57_646660.htm

1当搭接钢筋为受拉时，其箍筋的间距()。 A不应大于 $10d$ ，且不应大于 100mm B不应大于 $10d$ ，且不应大于 200mm C不应大于 $5d$ ，且不应大于 100mm D不应大于 $5d$ ，且不应大于 200mm 答案：C 解析：当搭接钢筋为受拉时，其箍筋的间距不应大于 $5d$ ，且不应大于 100mm 。

2用 400L 自落式搅拌机搅拌坍落度为 30mm 的混凝土其搅拌的最短时间为()。 A 60s B 90s C 120s D 150s 答案：C 解析：用 400L 自落式搅拌机搅拌坍落度为 30mm 的混凝土其搅拌的最短时间为 120s 。参见讲义表23-10。

3浇筑混凝土时，要求混凝土的自由倾落高度不得超过()。 A 1m B 2m C 3m D一个楼层高度 答案：B 解析：浇筑时，混凝土的自由倾落高度：对于素混凝土或少筋混凝土工程，一般不超过 2m 。对于配筋较密或不便捣实的结构，最大不超过 60cm 。

4室内墙面一般抹灰做门窗口护角宽度为()。 A不小于 50mm B不小于 100mm C不小于 150mm D不小于 200mm 答案：A 解析：室内墙面一般抹灰做门窗口护角宽度为不小于 50mm 。

5《中华人民共和国注册建筑师条例》中规定注册建筑师应履行的义务是下列中的哪几条？ 遵守法律、法规和职业道德，维护社会公共利益 保证建筑设计的质量，并在其负责的设计图纸上签字 保守在职业中知悉的单位和人的秘密 不得受聘于超过2个以上建筑设计单位执行业务 除当面授权外，不得准许他人以本人名义执行业务 A B C D

100Test 下载 频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

