

2011二级建造师考试经济与施工模拟试题及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E4_BA_8C_E7_BA_A7_c57_646718.htm 小编特整理2011二级建造师考试经济与施工模拟试题及答案，辅助考生备战2011年注册建筑师考试，祝各考生百考试题捷！

单选题 1、项目建议书阶段的投资估算，其误差率应控制在（ ）。 A $\pm 30\%$ 以内 B $\pm 25\%$ 以内 C $\pm 20\%$ 以内 D $\pm 15\%$ 以内 标准答案：c 解析：规划阶段（机会研究）的投资估算误差率控制在 $\pm 30\%$ 以内，项目建议书（初步可行性研究）阶段的投资估算误差率控制在 $\pm 20\%$ 以内，可行性研究阶段的投资估算、评审阶段（含项目评估）的投资估算误差率控制在 $\pm 10\%$ 以内。

2、工程建设的最高限额是（ ）。 A设计总概算的投资额 B施工图预算投资额 C投资估算的投资额 D竣工结算的投资额 标准答案：a 解析：经批准的建设项目设计总概算的投资额，是该工程建设的最高限额。

3、单层建筑物内设有局部楼层，层高在2.2m以下者按（ ）计算。 A不计算 B1/3面积 C1/2面积 D全面积 标准答案：c 解析：按照《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2005）第3.0.2条，单层建筑物内设有局部楼层者，局部楼层的二层有以上楼层，有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算，无围护结构的应按其结构底板水平面积计算。局部高度在2.2m及以上者应计算全面积；层高不足2.2m者应计算1/2面积。

4、下列哪一种情况应按建筑物的自然层计算建筑面积？（ ） A建筑物内的上料平台 B坡地建筑物吊脚架空层 C挑阳台 D管道井 标准答案：d 解析：根据《建筑工程建筑面积计算规范》规定，建筑物内的上

料平台和坡地建筑物吊脚架空层不计算建筑面积；挑阳台按其水平投影面积的一半计算建筑面积。5、深基础做地下架空层加以利用，当层高超过（ ）时，按架空层外围的水平面积的一半计算建筑面积。 A1.8m B2.0m C2.2m D2.4m 标准答案

：c 转自：考试网-[Examw.Com] 解析：单层建筑物高度在2.20m及以上者应计算全面积；高度不足2.20m者应按1/2计算。6、以下各类楼板中，造价最高的板是（ ）。 A100mm厚的现浇板 B300mm厚预制槽型板 C压型钢板上浇100mm厚混凝土 D200mm厚预置混凝土板 标准答案：c 解析：参见有关工程造价指标。7、进行项目财务评价的基本报表有（ ）。

固定资产投资估算表 现金流量表 损益表 资产负债表
资金来源与运用表 A B C D

标准答案：b 解析：项目财务评价的基本报表有：现金流量表、损益和利润分配表、资金来源与运用表、借款偿还计划表和资产负债表等。8、下列各项说法中，符合《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》的是（ ）。 A外墙面抹灰工程量按外墙面的水平投影面积以平方米计算 B外墙面高度均由室内地坪算起 C平屋顶有天沟的，外墙面高度算至天沟顶面 D平层顶无天沟、带女儿墙的，外墙面高度算至女儿墙压顶底面 标准答案：d 解析：参见《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》。9、编制设计概算的主要方法有下列中（ ）种。

扩大单价法 概算指标法 预算定额法 类似工程预算法 扩大综合定额法 A . B . C . D .

标准答案：c 解析：建筑工程概算的主要编制方法 a. 扩大单价法（概预算定额法） b. 概算指标法 c. 类似工程预算法 10、下列各类建筑中（ ）的土建工程单方造价最贵。 A . 砖

混结构车库 B . 砖混结构锅炉房 C . 框架结构车库中华考试网 D . 钢筋混凝土结构地下车库 标准答案：d 相关推荐：[#0000FF>2011年二级注册建筑师考试法律法规经济与施工押密试题汇总](#) 更多推荐：[#0000FF>2011年注册建筑师考试最后冲刺汇总](#) [考试技巧](#)：[#0000FF>2011年注册建筑师考试答题注意事项](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com