

2010年注册城市规划师考试模拟习题(10)城市规划师考试
PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c61_646219.htm

1. 以地下水为水源时,水井周围()m的范围内,不得设置渗水厕所、粪坑和废渣堆等污染源。

A. 10 B. 20 C. 30 D. 40
2. 生活污水量约占生活用水量的()。

A. 50%~70% B. 60%~80% C. 70%~90% D. 75%~95%

3. 110kV变电所的所址标高宜在()年一遇的高水位上

, 35kV变电所的所址标高宜在()年一遇的高水位处。

A. 100 B. 50 C. 100 D. 200

4. 电话管道与房屋建筑红线(或基础)的最小距离为()m。

A. 0.5 B. 1.0 C. 1.5 D. 2.0

5. 通行地沟与半通行地沟的净高与通道宽度尺寸分别应不小于()m。

A. 2.0, 1.0 B. 1.6, 0.7~1.0 C. 1.9, 0.9

D. 1.5, 0.6~0.9
本文来源:百考试题网

C. 1.7, 0.8 D. 1.3, 0.5~0.6

正确答案:d
100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com