

2009年城市规划实务答题技巧二城市规划师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_9F_8E_c61_646359.htm 交通组织 1、路网疏密 不宜过疏、过密有与发展轴垂直的交通 2、联系 交通联系必要的城镇，且不受行政区界的影响。道路连接等级不宜过高、过低(城市间高速路、城镇间公路)。不宜过分追求环路。有些公路无必要及可行性或经济不允许，不必修建不能只有高速路，而无公路连接。 3、高速出口 预留恰当有快速路，公路相连 4、过境交通 不宜穿越城市中心 5、机构设置 机场端净空不宜飞越市区。跑道轴线方向避免穿越市区，最好与城市侧面相切。来源：考试大的美女编辑们与市区距离10-30km，且有专用高速路相连。机场跑道中心与市区边缘的最小距离5-7km，若轴线通过城市，则15km。百考试题论坛多座城市共用机场。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com)基础设施，社会服务设施水厂、污水处理厂共享，容量合理，位置恰当。来源：www.examda.com辐射范围适宜。对本区域外的下游城市不造成污染。 1、区域变电站 接近负荷中心或网络中心，架空线走廊设定。 2、火力发电厂 靠近负荷中心，铁路专用线减少对干线的影响。水源充足，留有适当的出线走廊宽度。服务半径适宜(见总规) 3、教育 小学r 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com