

2011年《安全生产管理知识》选择题专项练习 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E3_80_8A_c62_646729.htm

1.安全管理必须要有强大的动力，并且正确地应用动力，从而激发人们保障自身和集体安全的意识，自觉地积极地搞好安全工作。这种管理原则就是人本原理中的_____原则。 A.保障 B.反馈 C.激发 D.动力

2.未经培训的普通工人不允许安排替代技术工人，艺徒在没有老师傅带领下不允许安排其独立操作，是_____的安全职责。 A.人事、劳资部门 B.安全专职机构 C.技术部门 D.生产部门

3.禁止标志的含义是不准或制止人们的某种行为，它的基本几何图形是_____。 A.带斜杠的圆环 B.三角形 C.圆形 D.矩形

4.自1999年10月1日起施行的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》的适用对象为中华人民共和国_____。 A.境内一切涉及特种作业的单位 and 特种作业人员 B.所属的一切涉及特种作业的单位 C.境内一切涉及特种作业的单位 D.境内所有特种作业人员

5.批准特种作业的机构为_____。 A.国家经济贸易委员会安全生产监督管理局 B.省、自治区、直辖市安全生产综合管理部门 C.国务院行业主管部门 D.国家经济贸易委员会

6.国家标准（GB289382）中规定的四种安全色是_____。 A.红、蓝、黄、绿 B.红、蓝、黑、绿 C.红、青、黄、绿 D.白、蓝、黄、绿

7.安全标志分为四类，它们分别是_____。 A.通行标志、禁止通行标志、提示标志和警告标志 B.禁止标志、警告标志、命令标志和提示标志 C.禁止标志、警告标志、通行标志和提示标志 D.禁止标志、警告标志、命令标志和通行标志

8.事故类别按《企业职工伤亡事故分类》（GB644186）进行分类，

有_____种。 A.10 B.15 C.20 D.259. 《预防重大工业事故公约》的发布机构是_____。A.国际劳工组织大会B.联合国C.国际标准化组织D.世界卫生组织10.在输电线特别是在高压线附近工作的起重机各部分与输电线的最小距离，当输电线路电压在1kV以上时，应大于_____。 A.1m B.1.5 m C.2 m D.3 m11.工会有权参加伤亡事故和其他与作业有关的严重危害职工健康问题的调查，向有关部门提出处理意见，并有权要求追究直接负责的行政领导人和有关责任人员的责任。以上说法_____。A.不具体B.不正确C.正确D.不完全12.根据国家经济贸易委员会于1999年10月27日发布的《关于开展危险化学品登记注册工作的通知》精神，危险化学品登记注册工作由_____承担。 A.国家经贸委安全科学技术研究中心B.中国石化集团安全工程研究院C.国家化学品登记注册中心D.国家经贸委安全生产监督管理局13.下列说法中，_____是正确的。 A.因我国是联合国常任理事国，所以国际劳工组织大会的一切公约我国都遵守B.因我国是国际劳工组织大会的会员国，故国际劳工组织大会的一切公约我国都遵守C.因我国是世界卫生组织的成员，所以国际劳工组织大会的一切公约我国都遵守D.国际劳工组织大会的公约被我国全国人民代表大会批准后，我国都必须遵守14.关于国际劳工组织大会，以下说法正确的是_____。A.所有国际劳工组织大会的会员国都必须遵守所有国际劳工组织大会的公约B.我国是国际劳工组织大会的会员国C.所有国际劳工组织大会的公约都适用于我国D.我国还没有加入所有国际劳工组织大会15.根据《职业安全卫生术语》（标准号GB / T1523694），下列用语中_____是不正确的。 A. “职业安全卫生”的英文译文为：Occupational

health safety B. “ 安全生产 ” 的英文译文为 : Safety production C. “ 职业安全 ” 的英文译文为 : Occupational safety D. “ 劳动保护 ” 的英文译文为 : Labor protection

16. 在安排生产计划时 , _____ 必须考虑设备装置的能力 , 防止设备装置超负荷运行 , 应考虑到水、电、汽、气的平衡。 A. 生产部门 B. 计划部门 C. 技术部门 D. 机械动力部门

17. 在机械产品寿命周期的各环节中 , 决定机器产品安全性的最关键环节是 _____。 A. 设计 B. 制造 C. 使用 D. 维修

18. 以操作人员的操作位置所在的平面为基准 , 机械加工设备凡高度在之内的所有传动机构的可动零、部件及其危险部位 , 都必须设置防护装置。 A. 2m B. 2.5m C. 3m D. 3.5m

19. 凡是操作人员的工作位置在坠落基准面以上时 , 则必须在生产设备上配置供站立的平台和防坠落的防护栏杆。 A. 0.5m B. 2m C. 2m D. 3m

20. 磨削机械使用有机类结合剂 (例如树脂、橡胶) 砂轮的存放时间不应超过 _____ 年 , 长时间存放的砂轮必须经回转试验合格后才可使用。 A. 1年 B. 2年 C. 3年 D. 4年

相关推荐 : 注册安全工程师《相关法律知识》习题汇总
9篇安全工程师安全生产法及相关法律知识练习试题
9套
100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com