

Eclipse JBoss EJB3的SessionBean注释方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_Eclipse\\_JB\\_c97\\_646671.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_Eclipse_JB_c97_646671.htm) 有时需要在Session Bean中初始化和释放一些资源。

这些工作应该在SessionBean的@PostConstruct和@PreDestroy方法中进行。其中用 @PostConstruct注释的方法在SessionBean的构造方法调用之后以后EJB容器在处理完一些其他工作后调用。用 @PreDestroy注释的方法在SessionBean的对象实例被EJB容器销毁之前调用。除此之外，当有状态的SessionBean存在一定时间未被调用时，EJB容器会将该SessionBean对象钝化（Passivate），也就是保存在硬盘中。当再次访问时，EJB容器会激活该SessionBean。在这两种情况下，EJB容器会分别调用 SessionBean的 @PrePassivate和@PostActivate方法。可以在@PrePassivate方法中将sessionbean中的资源保存或释放，如打开的数据库连接等。在@PostActivate方法中可以恢复相应的资源。如下面的代码所示：package 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)