

2001年造价工程师建设工程技术与计量土建工程试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2001\\_E5\\_B9\\_B4\\_E9\\_80\\_A0\\_c56\\_647079.htm#0000cc](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2001_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647079.htm#0000cc)

- 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1. 地基与基础之间的关系表述正确的是( )  
A. 地基由基础和基础以下的土层或岩层构成  
B. 地基是指基础下面的土层或岩层  
C. 地基经过人工改良或加固形成基础  
D. 地基是建筑物的主要结构构件
  2. 关于建筑物基础表述正确的是( )  
A. 框架结构建筑物上部荷载较大、地基条件较差时，可选用钢筋混凝土条形基础  
B. 满堂基础属于刚性基础  
C. 钢筋混凝土条形基础底面宽度的确定应考虑刚性角的限制  
D. 筏式基础的承载力和受力性能要比箱形基础优越
  3. 通常用以表示建筑地基单位面积的负载能力的指标是( )  
A. 地基极限承载力  
B. 地基允许承载力  
C. 地基应力  
D. 地基承载力
  4. 地下室地坪标高-5.0M，地下水位标高-4.0M，则地下室设计应采取( )措施。  
A. 防潮  
B. 防水  
C. 防冻  
D. 防漏
  5. 圈梁在同一水平面内应是连续封闭梁，如果被门窗切断，则应采取的措施是( )  
A. 在被切断处加一定数量的连接钢筋  
B. 在被切断的两侧加构造柱  
C. 在洞口上设置截面不小于圈梁的附加梁  
D. 以门窗过梁代替圈梁
  6. 设置变形缝说法正确的是( )  
A. 一般的高层建筑均应设置变形缝  
B. 变形缝将建筑物从地基以上全部断开  
C. 变形缝的设置仅限于建筑物外墙  
D. 变形缝可弥补建筑物整体强度和刚度的不足
  7. 一般情况下，为了增大工业展厅的室内净空，常用的楼板型式为( )  
A. 板式楼板  
B. 梁式楼板  
C. 密肋楼板  
D. 无梁楼板
  8. 为了防止室内蒸汽渗入保温屋面的保温

层中，通常应进行的处理是( )A．在保温层上做隔汽层 B．在承重结构找平层上做隔汽层 C．在结构层下做顶棚层 D．增加找平层厚度

9．修筑路基的理想土是( )A．砂土 B．砂性土 C．粘性土 D．重粘土

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)