

2011年造价师《计量土建》每日练习题（14）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647090.htm

1. 下列材料中，在凝结硬化时产生微膨胀的是（ ）。 A. 水泥浆 B. 水泥砂浆 C. 普通混凝土 D. 建筑石膏 答案：D

2. 综合考虑钢筋的强度、塑性、工艺性和经济性，非预应力钢筋混凝土一般不应采用（ ）。 A. HRB335 B. HRB500 C. HRB400 D. HPB235 答案：B

3. 在水泥砂浆中掺入石灰浆的主要目的是（ ）。 A. 提高砂浆的强度 B. 提高砂浆的体积安定性 C. 提高砂浆的可塑性 D. 加快砂浆的凝结速度 答案：C

来源：考试大的美女编辑们 4. 在高温环境下，建筑物防水卷材宜选用（ ）。 A. APP改性沥青防水卷材 B. SBS改性沥青防水卷材 C. 氯化聚乙烯-橡胶共混型防水卷材 D. 沥青复合胎柔性防水卷材 答案：A

5. 受冲击振动荷载的预应力钢筋混凝土轨枕，在配筋选材时应采用（ ）。 A. 冷拉热轧钢筋 B. 冷拔低碳钢丝 C. 冷轧带肋钢筋 D. 热处理钢筋 答案：D

相关推荐：#0000ff>2011年造价师《计量土建》每日练习题（13） #0000ff>2010年造价师《技量土建》预测押密试卷及答案3 #0000ff>2010年造价师《技术计量（土建）》模拟题及解析（1） #0000ff>2010年造价师五科考前冲刺试卷汇总 考试动态：#0000ff>2011年全国造价工程师考试报名时间汇总

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com