

2011年造价师《计量土建》每日练习题（23）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E9\\_80\\_A0\\_c56\\_647129.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647129.htm)

1．坡屋面常见的细部构造有（ ）。 A．挑出檐口 B．女儿墙檐口 C．山墙 D．刚性防水层 E．水泥砂浆找平层 答案：ABC

2．关于砖墙防潮层设置说法正确的是（ ）。 A．防潮层应设在基础顶面60mm处 B．室内地面均为实铺时，应设在室内地坪以下60mm处 C．室内地面均为实铺时，应设在室内地坪以上60mm处 D．室内地面为架空木地板时，应设在室外地坪以下 E．墙体两侧地坪不等高时，应分别设置水平防潮层和垂直防潮层 答案：AE

3．现浇钢筋砼楼板的特点有（ ）。 A．整体性好，抗震性好 B．劳动强度大，施工周期较长 C．有利于设计标准化 D．有利于施工工业化 E．施工质量受季节影响 答案：ABE

4．混凝土柱截面为240×240，钢筋间最小净距为24，则石子的最大粒径为（ ） A．60 B．24 C．20 D．18 答案：D

5．石膏的主要成分是（ ）。 A．氢氧化钙 B．氧化钙 C．碳酸钙 D．硫酸钙 答案：D

相关推荐：[2011年造价师《计量土建》每日练习题（20）](#) [2010年造价师《技量土建》预测押密试卷及答案3](#) 更多试题：[2011年造价师《计量安装》每日练习题（1）](#) [造价工程师基础法规模拟试题五套汇总](#) 备考技巧：[2011年造价师](#)

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)