

2011年造价师《计量土建》每日练习题（30）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647192.htm

1. 在刚性基础的设计中，应尽力使基础大放脚与基础材料的刚性角相一致，是为了（ ） A

. 确保基础底面不产生拉应力 B . 确保基础底面不产生剪力 C . 确保基础底面不产生压应力 D . 确保底面不产生扭矩 E .

最大限度地节约材料 答案：AE 2. 下列属于柔性基础的是（

）. A . 砖基础 B . 灰土基础 C . 混凝土基础 D . 钢筋混凝土基础 答案：D 3. 当建筑物墙体两侧地坪不等高时，实心砖墙体防潮层的设置正确的是（ ）. A . 在一侧实心墙地坪

下60mm处设防潮层，另一侧实心墙内加设垂直防潮层 B . 在

两侧地坪下60mm处高分别设置防潮层 C . 在两侧地坪

下60mm处设防潮层，两个防潮层间的墙上加设垂直防潮层 D

. 同时在两侧地坪下60mm处设防潮层，并在墙内加设垂直防潮层 答案：C 4. 关于地下室防潮处理，下列叙述正确的是（

）. A . 地下室的所有墙体都必须设两道水平防潮层 B . 地下室的所有墙体都必须设两道垂直防潮层 C . 一道设在地下室地坪附近，具体视地坪构造而定 D . 一道设在室外地面散

水以上150~200mm的位置，以防潮气沿地下墙身或勒脚渗入室内 E . 一道设在室外地面散水以下150~200mm的位置，以防潮气沿地下墙身或勒脚渗入室内 答案：ACD 5. 当圈梁遇到洞口不能封闭时，应在洞口上部设置截面不小于圈梁截面的附加梁，其构造要求为（ ） A . 其搭接长度不小于1米 B . 其搭接长度不小于2米 C . 并且搭接长度应大于两梁高差的2倍 D . 并且搭接长度应大于两梁高差的3倍 E . 并且搭接长度

应大于梁高的3倍 答案：AC 相关推荐：#0000ff>2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇总 更多推荐

：#0000ff>2011年造价工程师报考条件#0000ff>#000000> 2011年造价工程师执业资格考试简介 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com