

2011年造价师《计量土建》每日练习题（31）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647193.htm

1. 变形缝隙包括（ ）。 A. 分仓缝 B. 施工缝 C. 沉降缝 D. 伸缩缝 E. 防震缝 答案：CDE

2. 隔墙按其构造方式可分为（ ）。 A. 轻骨架隔墙 B. 块材隔墙 C. 框架隔墙 D. 板材隔墙 E. 筒状隔墙 答案：ABD

3. 下列关于变形缝理解正确的是（ ）。 A. 当房屋相邻部分的高度、荷载和结构形式差别很大而地基又较弱时，应在适当位置设置伸缩缝 B. 五层以上楼房如设置沉降缝，其缝宽不应小于120mm C. 防震缝一般从基础底面开始，沿房屋全高设置 D. 伸缩缝的宽度一般为50mm~80mm，缝内应填保温材料 答案：B

4. 强度高，耐火性、防水性、隔声性好且安装、拆卸十分方便的一种板材隔墙是（ ）。 A. 加气混凝土条板隔墙 B. 炭化石灰板隔墙 C. 增强石膏空心板 D. 复合板隔墙 答案：D

5. 常用方形门厅、会议厅等处的现浇混凝土楼板类型应选择（ ）。 A. 板式楼板 B. 梁板式楼板 C. 井字型肋楼板 D. 无梁楼板 答案：C

相关推荐：#0000ff>2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇总 更多推荐

：#0000ff>2011年造价工程师报考条件#0000ff>#000000> 2011年造价工程师执业资格考试简介 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com