

2011年造价师《计量土建》每日练习题（33）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647197.htm 1. 某地每小时降雨量

为145mm/h，某住宅楼所选取的落水管直径为10cm，若此楼屋顶的水平投影面积为1000，则至少要设置（ ）根落水管。

A. 5 B. 8 C. 4 D. 10 答案：C

2. 不设人行道的桥面上，其两边所设安全带的宽度应（ ）。 A. 不小于2.0米 B. 不小于1.0米 C. 不小于0.75米 D. 不小于0.25米 答案：D

3. 为使汽车在弯道内顺利行驶，地下停车场单向行驶车道的弯曲段回转半径有效宽度应（ ）。 A. 大于3.0米 B. 大于3.5米 C. 大于5.0米 D. 大于5.5米 答案：B

4. 道路停车场出入道路的最大纵坡为（ ）。 A. 14% B. 15% C. 16% D. 17% 答案：D

5. 在严寒地区，为了防止冻害，常在室外台阶下的基层与混凝土垫层之间设置（ ）。 A. 砂垫层 B. 石灰垫层 C. 灰土垫层 D. 三合土垫层 答案：A

相关推荐：#0000ff>2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇总 更多推荐

：#0000ff>2011年造价工程师报考条件#0000ff>#000000>

#0000ff>2011年造价工程师考试科目 100Test 下载频道开通，

各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com