

2011年造价师《计量土建》每日练习题（34）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647204.htm

1．路面底面以下80厘米范围内的路基部分称作（ ）。 A．路肩 B．路堑 C．路堤 D．路床

答案：D 2．每隔15～20米设一道伸缩缝，且当基础地质条件变化时需设沉降缝的路基形式为（ ）。 A．填石路基 B．砌石路基 C．护肩路基 D．路床

答案：B 3．高速公路、一级公路沥青路面应采用（ ）。 A．沥青混凝土混合料面层 B．沥青贯入式面层 C．乳化沥青碎石面层 D．沥青表面处治面层

答案：A 4．桥面铺装即行车道铺装，不适用的铺装材料有（ ）。 A．防水混凝土 B．沥青混凝土 C．水泥混凝土 D．干硬性混凝土

答案：D 5．下列属于桥梁上部结构的是（ ）。 A．桥台 B．承载结构 C．桥墩 D．墩台基础

答案：B 相关推荐：[#0000ff>2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇总](#)

更多推荐：[#0000ff>2011年造价工程师报考条件](#)

[#0000ff>#000000> #0000ff>2011年造价工程师考试科目](#)

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com