

2011年造价师《计量土建》每日练习题（38）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E9\\_80\\_A0\\_c56\\_647207.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647207.htm)

1．基础地质条件变化不大的地段，砌石路基的伸缩缝间距一般应约为（ ）。 A．6～10米 B．10～15米 C．15～20米 D．20～30米 答案：C

2．某房地产开发商拟建一栋18层商务写字楼，地下室为车库，则该建筑物应优先采用（ ）。 A．钢筋混凝土纯框架结构 B．钢筋混凝土框剪结构 C．钢框架结构 D．砖混结构 答案：B

3．在砖混结构中，既有抗震作用又能加强墙体竖向连接的构造有（ ）。 A．钢筋混凝土过梁 B．钢筋混凝土圈梁 C．钢筋混凝土构造柱 D．沉降缝 答案：C

4．当室内地面均为实铺时，砖砌外墙身防潮层应设在（ ）。 A．室内地坪以上600mm B．室内地坪以下600mm C．室外地坪以上600mm D．室外地坪以下600mm 答案：B

5．道路的防护林带一般应距离路基（ ）。 A．1～5米 B．5～10米 C．10～30米 D．50～100米 答案：C

相关推荐：[#0000ff>2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇总](#) 更多推荐：[#0000ff>2011年造价工程师报考条件](#)

[#0000ff>#000000> #0000ff>2011年造价工程师考试科目](#)

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)