

2011年造价师《计量土建》每日练习题（40）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647209.htm 1. 关于隔墙特性说法正确的是

()。 A. 增强石膏空心板适用于有防火、隔声要求的建筑
B. 复合板隔墙强度和耐火性较差，不适用于要求较高的建筑
C. 加气混凝土条板隔墙适用于受化学、有害空气介质影响的建筑
D. 碳化石灰板隔墙不适用于隔声要求高的建筑 答案

: A 2. 在需作地下室防水的情况下，下列说法正确的是 ()

。 A. 只需在地下室外墙作垂直防水 B. 只需将地下室地坪作水平防水
C. 据设计最高地下水位高出地下室地坪多少来确定是否作垂直防水
D. 地下室地坪防水层应与垂直防水层

搭接 答案: D 3. 单层工业厂房的基础一般采用 ()。 A. 条形基础
B. 筏形基础 C. 独立式基础 D. 箱形基础 答案: C

4. 能够快速提高局部地基承载力的地基处理方法是 ()。 A. 压实法
B. 换土法 C. 化学处理法 D. 沉管灌注桩法 答案

: B 5. 长短边比值小于2，四边支承的钢筋混凝土板，称之为 ()。 A. 单向板，短边受力
B. 单向板，长边受力 C. 双向板，两边受力
D. 双向板，单边受力 答案: C

相关推荐

: #0000ff>2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇总 更多推荐: #0000ff>2011年造价工程师考试计价控制复习重点

第一章 考试动态: #0000ff>2011年全国造价工程师考试报名

时间 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请

访问 www.100test.com