

2011年造价师考试计量土建每日练习题（41）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E9\\_80\\_A0\\_c56\\_647210.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647210.htm)

1. 地下危险品仓库及冷库一般应布置在（ ）。 A. 距地表-10米的深度空间 B. -10 ~ -30米的深度空间 C. -30米以下的深度空间 D. -50米以下的深度空间 答案：C

2. 下列有关地下停车场各部尺度要求中正确的是（ ）。 A. 双车道宽应大于5.0m，单车道宽应大于3.5m B. 车道处净高不小于2.3m，停车位置净高不小于2.1m C. 进出口斜道纵坡17% ~ 20% D. 单向行驶的弯道宽应在5.5m以上 答案：B

3. 基础刚性角大小主要取决于（ ）。 A. 大放角尺寸 B. 基础材料的力学性质 C. 地基的力学性质 D. 基础承受荷载大小 答案：B

4. 下列（ ）不属于刚性基础。 A. 混凝土基础 B. 三合土基础 C. 钢筋混凝土基础 D. 砖基础 答案：C

5. 下列关于市政管线工程的布置方式，叙述正确的是（ ）。 A. 建筑线与红线之间的地带，用于敷设电缆 B. 人行道用于敷设自来水 C. 分车带用于敷设煤气管 D. 建筑线与红线之间的地带，用于敷设污水 E. 分车带用于敷设热力管网 答案：A、C

相关推荐：[#0000ff>2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇总](#) 更多推荐：[#0000ff>2011年造价工程师考试计价控制复习重点第一章](#) 考试动态：[#0000ff>2011年全国造价工程师考试报名时间](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)