

2011年造价师考试计量土建每日练习题（43）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E9\\_80\\_A0\\_c56\\_647212.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647212.htm)

1. 关于桥面伸缩缝的叙述不正确的是（ ）。 A. 在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开 B. 对于温差较大或跨径较大的桥梁宜采用镀锌薄钢板伸缩缝 C. 伸缩缝通常设置在两梁端之间、梁端与桥台之间 D. 伸缩缝只要求在平行于桥梁轴线方向上能自由伸缩 答案

: B 2. 温差较大的地区且跨径较大的桥梁上应选用（ ）。 A. 镀锌薄钢板伸缩缝 B. U型钢板伸缩缝 C. 梳形钢板伸缩缝 D. 橡胶伸缩缝 答案: C 3. 按照地下停车场构造基准要求，

车道位置在梁下的有效高度不应低于（ ）。 A. 2.1m B.

. 2.2m C. 2.3m D. 2.0m 答案: C 4. 公路隧道的建筑限界包括（ ）。 A. 车道、人行道所占宽度 B. 管道、照明、防灾等设备所占空间 C. 车道、人行道的净高 D. 路肩、路缘带所占宽度 E. 监控、运行管理等设备所占空间 答案: ACD 5.

在桥面铺装混凝土中铺设 4~6mm 钢筋网，其作用是（ ）。 A. 提高桥面铺装层的刚度 B. 提高桥面铺装层的强度 C.

提高桥面铺装层的耐磨耗性 D. 提高桥面铺装层的整体性

E. 联系各主梁共同受力 答案: BDE 相关推荐: #0000ff>2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇总 更多推荐

: #0000ff>2011年造价工程师考试计价控制复习重点汇总 考试

动态: #0000ff>2011年全国造价工程师考试报名时间 100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)