

2011年造价工程师考试计量土建每日练习题（60）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647237.htm 2011年造价工程师考试计量土建

每日练习题（60）主要提取土建工程相关重点知识，以试题形式对考生进行知识考核，希望对考生有所帮助。1. 计算

工程量时，以平方米为计量单位的包括（）。A. 平整场地
B. 木制楼梯 C. 预制混凝土楼梯 D. 门窗油漆 E. 现浇混凝土

楼梯 答案：ABE 2. 建筑工程工程量计算规则中，下列叙述正确的是（）。A. 实心砖墙按设计尺寸以体积计算，应扣除内墙板头所占体积 B. 预制混凝土实心板，按设计图示尺寸以体积计算，应扣除单个面积在0.3平方米以上孔洞所占的体积 C. 屋内保温隔热按设计图示尺寸以体积计算 D. 铝合金门窗均按设计图示尺寸以平方米计算 E. 墙基防潮层按图示尺寸以面积计算 答案：BE 3. 下列（）是以延长米为计量单位的。A. 线条刷涂料 B. 窗台板 C. 现浇挑檐板 D. 楼梯扶手 E. 木封檐 答案：ABE 4. 下列关于防腐面层工程量计算规则，叙述正确的有（）。A. 防腐砂浆面层按设计图示尺寸以面积计算 B. 聚氯乙烯面层按设计图示尺寸以体积计算 C. 踢脚板防腐应扣除门洞所占面积，门洞侧壁的面积可不增加 D. 保温隔热地面按设计图示尺寸以面积计算，扣除柱、垛所占面积 E. 砌筑沥青浸渍砖，按设计图示尺寸以体积计算 答案：AE 5. 关于后张法预应力钢筋的长度计算规则，下列叙述错误的是（）。A. 低合金钢筋一端采用墩头插片、另一端采用螺杆锚具时，钢筋长度按孔道长度计算，螺杆另行计算 B. 低合金钢筋采用后张混凝土自锚时，钢筋

长度按孔道长度计算 C . 碳素钢丝束采用镦头锚具时，钢丝束长度按孔道长度减少0 . 35米计算 D . 低合金钢筋一端采用镦头插片、另一端采用帮条锚具时，钢筋增加0 . 15m计算；两端均采用帮条锚具时，钢筋长度按孔道长度增加0 . 3m计算 E . 碳素钢丝采用锥形锚具，孔道长度20米以内时，钢丝束长度按孔道长度增加1米计算；孔道长在20米以上时，钢丝束长度按孔道长度增加1 . 8米计算 答案：BC 相关推荐

：#0000ff>2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇总 更多推荐：#0000ff>2011年造价师计价控制试题90套汇总 考试动态：#0000ff>2011年全国造价工程师考试报名时间 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com