

2011年造价工程师考试计量土建每日练习题（92）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647362.htm 2011年造价工程师考试计量土建

每日练习题（92）主要提取土建工程相关重点知识，以试题形式对考生进行知识考核，希望对考生有所帮助。1.某混凝土配比设计中，已知单位用水量为180kg，水灰比为0.7，重量砂率为35%，则单位石子用量为（ ）kg。 A.687 B.1362 C.1276

D.733 答案：C 解题要点：已知单位用水量及水灰比可求单位水泥用量为 $180/0.7=257\text{kg}$ ，1立方米混凝土重量为2400kg，则砂石总重量为 $2400-(180+257)=1963\text{kg}$ ，又知砂率为35%，则石子含率为65%，所以石子重量应为 $1963\times 0.65=1276\text{kg}$ 。2.欲设计C30普通混凝土（ $f_{cu,k}=30$ ），其试配强度为（ ）mpA。

A.21.8 B.38.2 C.30 D.40 答案：B 解题要点：试配强度 $f_{cu} = f_{cu,k} + 1.645 \sigma = 30 + 1.645 \times 5 = 38.2\text{mpA}$ 。

3.建筑物内设备管道层、贮藏室、其层高超过（ ）m时，应计算建筑面积。 A. 1.8 B.

2.2 C. 2.4 D. 2.6 答案：B 分析：建筑物内设备管道层、贮藏室、其层高超过2.2m时，应计算建筑面积。

4.石墙要分层砌筑每层中间隔（ ）m左右砌与墙同宽的拉结石石墙 A. 0.5

B. 1 C. 1.2 D. 1.5 答案：B 分析：石墙要分层砌筑，每层

高300~400mm，每层中间隔1m左右砌与墙同宽的拉结石。石墙每天的砌筑高度不应超过1.2m。

5.有少量漏水点，不得有线流和流泥砂，每昼夜漏水量小于 0.5l/m^2 属于地下防水工程防水等级的（ ） A. 一级 B. 二级 C. 三级 D. 四级 答案：C

分析：地下防水工程的要求防水等级划分一级：不允许灌水，围护结构无湿渍；二级：不允许漏水，围护结构有少量、

偶见的湿渍；三级：有少量漏水点，不得有线流和流泥砂，每昼夜漏水量小于0.5l/平米；四级：有漏水点，不得有线流和流泥砂，每昼夜漏水量小于2l/平米。相关推荐

：#0000ff>2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇总 备考经验：#0000ff>2011年造价工程师考试速记顺口溜 #0000ff>名师谈造价工程师职业前景与现状 100Test 下载频道 开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com