

2011年造价工程师考试计量土建每日练习题（97）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E9\\_80\\_A0\\_c56\\_647385.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647385.htm) 2011年造价工程师考试计量土建

每日练习题（97）主要提取土建工程相关重点知识，以试题形式对考生进行知识考核，希望对考生有所帮助。

1、降低成本措施。降低成本措施的制定应以（ ）为尺度，A．概算 B．标底 C．施工预算 D．结算 答案：C 分析：降低成本措施。降低成本措施的制定应以施工预算为尺度，以企业（或基层施工单位）年度、季度降低成本计划和技术组织措施计划为依据进行编制。要针对工程施工中降低成本潜力大的（工程量大、有采取措施的可能性、有条件的）项目，提出措施，并计算出经济效果和指标，加以评价、决策。

2、适合砌筑处于潮湿环境下的砌体的砂浆是（ ）。 A．石灰砂浆 B．水泥砂浆 C．大比例石灰砂浆 D．A、C均可 答案：B 分析：水泥砂浆属于水硬性材料，强度高，适合砌筑处于潮湿环境下的砌体。石灰砂浆属气硬性材料，强度不高，多用于砌筑次要的建筑地面以上的砌体。强度等级分M0.4，M1...M15。

3.沥青表面处治厚度一般不大于（ ）Cm的一种薄层路面面层。 A．2 B．3 C．4 D．5 答案：B 分析：沥青表面处治是用沥青和集料按层铺法或拌和方法裹覆矿料，铺筑成厚度一般不大于3Cm的一种薄层路面面层。适用于三级及三级以下公路、城市道路支路、县镇道路、各级公路施工便道以及在旧沥青面层上加铺罩面层或磨耗层。

4.拱式桥，设计合理的拱主要承受（ ） A．拱轴压力 B．拱截面内弯矩 C．拱截面剪力 D．拱轴张力 答案：A 分析：拱式桥的特点是其桥跨的承载结

构以拱圈或拱肋为主。设计合理的拱主要承受拱轴压力，拱截面内弯矩和剪力均较小，因此可充分利用石料或混凝土等抗压能力强而抗拉能力差的圬工材料。

5.工程施工组织设计的编制原则正确的是（ ）

A．尽量不利用正式工程，以免污染，损坏。  
B．一次完成所有的施工准备工作，可以节省投资。  
C．与施工项目管理相结合  
D．必须安排分期分批建设，配套投产或交付使用

答案：C

分析：相关原则有：（1）严格遵守工期定额和合同规定的工程竣工及交付使用期限。应根据生产的需要，安排分期分批建设，配套投产或交付使用，必须注意使每期交工的一套项目可以独立地发挥效用，使主要的项目同有关的附属辅助项目同时完工，（2）合理安排施工程序与顺序。要及时完成有关的施工准备工作，可以一次完成或分期完成。正式施工时应该先进行平整场地，铺设管网、修筑道路等全场性工程及可供施工使用的永久性建筑物，然后再进行各个工程项目的施工。（3）尽量利用正式工程、原有或就近的已有设施，以减少各种暂设工程。（4）与施工项目管理相结合。对于小型企业或大型建设项目的某个系统，由于工期较短或生产工艺的要求，亦可不必分期分批建设，采取一次性建成投产。

相关推荐：[#0000ff>2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇总 备考经验](#)  
：[#0000ff>2011年造价师师生互动答疑关于质保金问题](#)  
[#ff0000>更多学习资料点击 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 \[www.100test.com\]\(http://www.100test.com\)](#)