

2011年造价工程师考试计量土建每日练习题（107）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647451.htm 2011年造价工程师考试计量土建

每日练习题（107）主要提取土建工程相关重点知识，以试题形式对考生进行知识考核，希望对考生有所帮助。1.按照

清单要求，砖砌地沟、明沟应（ ）。A.按设计图示尺寸以中心线长度计算，计量单位为m。B.按设计图示尺寸以体积计算，计量单位为立方米。C.按设计图示尺寸计算垫层，砌砖等。D.按设计图示尺寸投影面积计算，计量单位为。

答案：A 分析：砖砌地沟、明沟按设计图示尺寸以中心线长度计算，计量单位为m。2.关于石砌墙工程量计算正确的是

（ ）A.扣除嵌入墙内的砖平碯、砖过梁所占体积。B.不扣除梁头、内墙板头所占体积。C.不扣除梁头、外墙板头所占体积。D.凸出墙面的腰线体积不增加。E.计量单位为10立方米 答案：ACD 分析：石砌墙：按设计图示尺寸以体

积计算。应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、砖平碯、砖过梁所占体积。不扣除梁头、外墙板头、檩头、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、砖墙内加固筋、木筋、铁件、钢管及0.3m³以内孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套体积亦不增加。计量单位为m³。3.土钉支护工

艺有（ ）A.先锚后喷 B.边锚边喷 C.先喷后锚 D.土坡锚喷 E.隧道锚喷 答案：AC 分析：土钉支护最先用于隧道及

治理滑坡。工艺可以先锚后喷，也可以先喷后锚。4.（ ）是将-级热轧钢筋在常温下通过张拉再经时效处理而成。可直

接用作预应力钢筋。 A . 冷拔低碳钢丝 B . 冷拉钢筋 C . 碳素钢丝 D . 热处理钢筋 答案：B 分析：预应力钢筋的种类 1.冷拔低碳钢丝 2.冷拉钢筋冷拉钢筋是将-级热轧钢筋在常温下通过张拉再经时效处理而成。可直接用作预应力钢筋。 3.碳素钢丝（消除应力钢丝）碳素钢丝是由高碳钢条经淬火、酸洗、拉拔制成。 4.钢绞线钢绞线一般是由6根碳素钢丝围绕一根中心钢丝绞成螺旋状，经低温回火制成。 5.热处理钢筋热处理钢筋是由普通热轧中碳合金钢经淬火和回火调质热处理制成。

5 . 一幢六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积，每层为448.38，六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为108，则该工程的建筑面积为（ ）。 A . 556.38 B . 502.38 C . 2744.28 D . 2798.28 答案：C 解题要点：建筑物的建筑面积是勒脚以上结构外围面积各层之和。无围护结构的阳台其建筑面积为其水平投影面积之半。据以上两条规则，该建筑的建筑面积应为： $448.38 \times 6 + (1/2) \times 108 = 2744.28$ （ ）

相关推荐：[#0000ff>2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇总](#) 备考经验：[#0000ff>2011年造价工程师考试各科目复习总攻略](#)[#000000> #fff0000>更多学习资料](#) 点击 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com