

2011年造价工程师考试计量土建每日练习题（110）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647468.htm 2011年造价工程师考试计量土建

每日练习题（110）主要提取土建工程相关重点知识，以试题形式对考生进行知识考核，希望对考生有所帮助。1. 严寒地区受动荷载作用的焊接结构，应选用碳素结构钢的品种是（ ）。 A. q235-af B. q235-B C. q235-ab D. q235-d 答案：D

解题要点：碳素结构钢按脱氧程度分镇静钢、半镇静钢和沸腾钢。镇静钢最好，质量等级自a到D逐次提高，在低温承受动荷载的焊接结构，工作环境恶劣，应选用D级的镇静钢。2

. 地下连续墙（ ）。 A. 按设计图示墙外线长度乘厚度乘槽深以体积计算 B. 按设计图示墙中心线长度乘厚度乘槽深以体积计算 C. 按设计图示墙中心线以长度计算 D. 按设计图示墙中心线长度乘槽深以面积计算 答案：B 分析：地下连续墙按设计图示墙中心线长度乘厚度乘槽深以体积计算，计量单位为m³。3. 生活基地应设在场外，距工地（ ）m为宜。 A

. 200-500 B. 300-800 C. 500-1000 D. 800-1500 答案：C 分析：工人用的福利设施应设置在工人较集中的地方，或工人必经之外。生活基地应设在场外，距工地500-1000m为宜。4.

调制罩面用的石灰浆不得单独使用，应掺入麻刀和纸筋等以（ ）。 A. 节省石灰 B. 防止开裂 C. 易于施工 D. 增加美观度 答案：B 解题要点：石灰浆在空气中硬化时有体积收缩现象，为防止抹面因收缩而开裂，应掺入麻刀或纸筋抵抗收缩拉力，防止裂缝。5. 屋面有组织排水应用于（ ）。 A.

有女儿墙和平屋顶 B. 无女儿墙有天沟的平屋顶 C. 无女儿

墙无天沟的平屋顶 D . 有天沟的坡屋顶 E . 无天沟的坡屋顶

答案：ABD 解题要点：屋面有组织排水是将屋顶上的降水通过排水坡、排水沟经水落管引至散水或明沟。平屋顶坡屋顶都可设计成有组织排水，但必须有女儿墙或天沟，既无女儿墙又五天沟的只能是自由排水。相关推荐：#0000ff>2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇总 备考经验

：#0000ff>2011年造价工程师考试各科目复习总攻略#000000>#ff0000>更多学习资料点击 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com