

2011年造价工程师考试计量土建每日练习题（114）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647489.htm 2011年造价工程师考试计量土建

每日练习题（114）主要提取土建工程相关重点知识，以试题形式对考生进行知识考核，希望对考生有所帮助。1.有关基础刚性角的叙述正确的是（ ）。A.刚性角是基础大放脚外沿

连线与垂直线的夹角 B.刚性角是基础大放脚外沿连线与水平线的夹角 C.刚性角与基础材料和大放脚形状尺寸有关 D.刚性角只与基础材料有关 答案：D 解题要点：基础受墙体传来的

竖向力后，是以一定的扩散角向下传力的，不同材料的扩散能力不同。在扩散角范围内的基础底面只受到压力，在扩散角范围以外的基础受到的是反弯力。受拉性能差的刚性材料在反弯产生的拉应力作用下会开裂破坏。上述两种情况的界限扩散角就是刚性角。刚性角只与材料性质有关与基础外形无关。各种材料的刚性角以宽高比来表示。2.施工组织设计按阶段分为（ ）。A.标前设计 B.施工组织总设计 C.单位工程施工组织设计 D.分部工程施工组织设计 E.标后设计 答案：AE 解题要点：施工组织设计可有按阶段分类和按对象分类。按阶段分只有投标前的设计和中标后的设计。BCD项是按工程对象的分类。3.卷材屋面防水的（ ）应考虑在报价内。A.附加层 B.接缝 C.收头 D.找平层的嵌缝 E.伸缩缝和天窗等处的弯起部分 答案：ABCD 分析：卷材防水、涂膜防水、刚性防水清单项目，适用于墙面、地面、楼面。卷材屋面的附加层、接缝、收头、找平层的嵌缝均应考虑在报价内。屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部

分，并入屋面工程量计算。4. 下列叙述中正确的是（ ）。
A. 孔隙率与密实度两者乘积为1 B. k 软越小则材料耐水性越差
C. 材料吸湿性大小，用孔隙率表示 D. 材料渗透系数越大，则抗渗性越强
E. 比强度是衡量材料轻质高强的指标 答案：BE 解题要点：孔隙率与密实度两者之和为1，不是乘积为1。材料吸湿性大小用吸湿率表示，而不是用孔隙率表示。材料渗透系数越大，则抗渗性越低。BE项符合软化系数和比强度的性质，是正确的。

5. 基础的埋深是指（ ）。 A. 从室内设计地面到基础底面的垂直距离
B. 从室外地面到基础底的垂直距离 C. 从室外设计地面到基础底面的垂直距离
D. 从室外设计地面到基础垫层下皮的垂直距离 答案：C 解题要点：室外地面有设计地面和自然地面之分，只说室外地面是不准的。基础底面是指的基底不是到基础下面的垫层底。

相关推荐：
#0000ff>2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇总
备考经验：
#0000ff>2011年造价工程师考试各科目复习总攻略
#000000> #ff0000>更多学习资料点击 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com