

2011年造价工程师考试计量土建每日练习题（117）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647505.htm 2011年造价工程师考试计量土建

每日练习题（117）主要提取土建工程相关重点知识，以试题形式对考生进行知识考核，希望对考生有所帮助。

1.分件吊装法的特点有（ ） A.索具变更不频繁，吊装效率高 B.构件供应和现场布置困难 C.容易组织吊装工序的流水作业 D.吊装作业连续 E.工期长 答案：A，C，D 解题要点：分件吊装法与综合吊装法相比具有许多优点：容易组织吊装、校正、焊接、流水灌缝工序，容易安排构件的供应和现场布置，每次均吊同类构件，作重复性操作，劳动强度低，作业效率高，减少技术间歇，工期短。所以被广泛采用。

2.施工组织总设计是一个突出（ ）的文件。 A.全局指导性 B.竞争性 C.规划性 D.作业性 E.参考性 答案：A，C 解题要点：施工组织总设计是对整个建设项目或群体工程进行施工准备和实施的带有全局性和指导性的文件，属规划性文件，而不是具体的作业性文件，更不是参考性文件。

3.双代号网络施工计划的优点是（ ） A.可根据网络图计算出资源按日需要量 B.时间长短及工期一目了然 C.工作关系十分清楚 D.可找出关键线路 E.可上机计算，优化调整 答案：C，D，E 解题要点：双代号网络图没有时间座标，难以算出资源按日需要量，时间参数只有数字表达，没有形象表达。但各工作之间的逻辑关系十分清楚，且经过时间参数的计算可找出关键线路，并可上机调整和优化。

4.砖墙按设计尺寸以体积计算。计算规则不正确的（ ） A.应扣除砖平碯、砖过梁、消火栓箱 B.凸出墙面的腰线三

皮砖以上不增加 C . 凸出墙面的腰线三皮砖以下不增加 D . 不扣除内墙板头、梁头 答案：D 分析：砖墙按设计尺寸以体积计算。应扣除：门窗洞口，过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、砖平碯、砖过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱、内墙板头等所占体积。单个面积在0.3以上孔洞所占体积。不扣除：梁头、外墙板头、及0.3以下孔洞等所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套体积亦不增加。（不论三皮砖以上以下均不增加）5.基础与墙身使用不同材料时，计算规则正确的（ ） A . 位于设计室内地坪 $\pm 300\text{mm}$ 以内时，以不同材料为界 B . 位于设计室内地坪 $\pm 500\text{mm}$ 以内时，以不同材料为界 C . 超过 $\pm 300\text{mm}$ 时，以设计室外地坪为界 D . 超过 $\pm 300\text{mm}$ 时，以自然地坪为界 答案：A 分析：基础与墙身使用不同材料时，位于设计室内地坪 $\pm 300\text{mm}$ 以内时，以不同材料为界；超过 $\pm 300\text{mm}$ 时，以设计室内地坪为界；相关推荐：#0000ff>2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇总 特别推荐：#0000ff>#0000ff>2011年造价工程师考试过关攻略 #0000ff>2000年至2010年造价工程师考试真题汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com