

2011年造价工程师考试计量土建每日练习题（123）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647537.htm 2011年造价工程师考试计量土建

每日练习题（123）主要提取土建工程相关重点知识，以试题形式对考生进行知识考核，希望对考生有所帮助。

1. 钢筋经过冷拉及时效处理后可具有的优点是（ ）
A. 提高了钢筋的塑性和韧性
B. 适用于承受冲击荷载的结构中
C. 提高了钢筋的屈服点
D. 提高了钢筋的抗拉强度
E. 降低了钢筋混凝土中钢筋的用量

答案：CDE
2. 在对钢筋塑性和韧性要求较高的钢筋混凝土结构中，不宜使用的钢筋有（ ）
A. 热轧
B. 冷拉
C. 冷轧
D. 热处理
E. 冷拔

答案：BCE
3. 根据环保要求，目前蒸压灰砂砖逐渐被广泛采用，其主要加工原料有（ ）
A. 粉煤灰
B. 黏土
C. 石灰
D. 煤矸石
E. 水泥胶结料

答案：ACD
4. 编制施工组织总设计时，通常要对整个建设过程进行施工部署，其主要工作应包括（ ）。
A. 组织各种物资
B. 确定工程开展程序
C. 拟定主要项目施工方案
D. 明确施工任务划分与组织安排
E. 编制施工准备工作计划

答案：BCDE
5. 计算建筑面积时，正确的工程量清单计算规则是（ ）。
A. 建筑物顶部有围护结构的楼梯间，层高不足2.20m的不计算
B. 建筑物外有永久性顶盖的无围护结构走廊，层高超过2.20m计算全面积
C. 建筑物大厅内层高不足2.20m的回廊，按其结构底板水平面积的1/2计算
D. 有永久性顶盖的室外楼梯，按自然层水平投影面积的1/2计算
E. 建筑物内的变形缝应按其自然层合并在建筑物面积内计算

答案：CDE
相关推荐：[#0000ff>2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇](#)

总 特别推荐：[#0000ff>2011年造价工程师考试案例分析题型汇总](#)
总 [#0000ff>2000年至2010年造价工程师考试真题汇总](#) 100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com