

2011年造价工程师考试计量土建每日练习题（126）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647544.htm 2011年造价工程师考试计量土建

每日练习题（126）主要提取土建工程相关重点知识，以试题形式对考生进行知识考核，希望对考生有所帮助。1. 与内

墙及地面涂料相比，对外墙涂料更注重（ ） A. 耐候性 B.

耐碱性 C. 透气性 D. 耐粉化性 答案：A 2. 为了防止室内蒸汽渗入保温屋面的保温层中，通常应进行的处理是（ ） A.

在保温层上做隔汽层 B. 在承重结构找平层上做隔汽层 C.

在结构层下做顶棚层 D. 增加找平层厚度 答案：B 3. 进行单位工程施工平面图设计时，首先应（ ） A. 布置临时设施 B.

引入场外交通道路 C. 确定起重机位置 D. 布置水电管线

答案：C 4. 当涵洞洞底纵坡为6%时，通常采用的设计方案是（ ）。 A. 洞底顺直，基础底部不设防滑横墙 B. 洞底顺直，基础底部加设防滑横墙 C. 基础做成连续阶梯形 D. 基础分段做成阶梯形 E. 设置跌水井 答案：BC 5. 地下贮库的建设，从技术和经济角度应考虑的主要因素包括（ ）。 A. 地形条件 B. 出入口的建筑形式 C. 所在区域的气候条件 D. 地质条件 E. 与流经城区江河的距离 答案：BDE 相关推荐：#0000ff>2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇总 特别推荐：#0000ff>2011年造价工程师考试案例分析题型汇总 #0000ff>2000年至2010年造价工程师考试真题汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com