

城市道路绿化有什么硬性规定？城市规划师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9F\\_8E\\_E5\\_B8\\_82\\_E9\\_81\\_93\\_E8\\_c61\\_647520.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022__E5_9F_8E_E5_B8_82_E9_81_93_E8_c61_647520.htm) 国家已把《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97的以下条文列入强制性内容：

3.1.2城市道路绿地率应符合下列规定：3.1.2.1 园林景观绿地率不得小于40%；来源：www.100test.com 3.1.2.2 红线宽度大于50米的道路绿地率不得小于30%；3.1.2.3 红线宽度在40~50米的道路绿地率不得小于25%；3.1.2.4 红线宽度小于40米的道路绿地率不得小于20%。

3.2.1.1 道路绿地布局中，种植乔木的分车绿带宽度不得小于1.5米；主干路上的分车绿带宽度不宜小于2.5米；行道树绿带宽度不得小于1.5米。

5.1.2中心岛绿地应保护各路口之间的行车视线通透。

5.2.2公共活动广场周边宜种植高大乔木。集中成片绿地不应小于广场总面积的25%。来源：www.100test.com 5.2.3车站、码头、机场和集散广场绿化应选择具有地方特色的树种。集中成片绿地不应小于广场总面积的10%。

5.3.2停车场种植的庇荫乔木树枝下高度应符合停车位净高度的规定。小型汽车为2.5米；中型汽车为3.5米；载货汽车为4.5米。

6.1.1在分车绿带和行道树绿带上方必须设置架空线时，应保证架空线下方有不小于9米的树木生长空间。架空线下方配置的乔木应选择开放形树冠或耐修剪的树种。

6.1.2树木与架空电力线路导线的最小垂直距离应符合表6.1.2的规定。道路绿化带设计参考图8-8~图8-10。

6.2.1行道树绿带下方不得敷设管线。采集者退散

6.3.1树木与其他设施的最小水平距离应符合表6.3.1的规定。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)