

城市工程管线综合布置原则城市规划师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022__E5_9F_8E_E5_B8_82_E5_B7_A5_E7_c61_647597.htm

(1) 压力管让重力自流管；(2) 管径小的管线让管径大的管线；来源：考试大的美女编辑们(3) 易弯曲的管线让不易弯曲的管线；来源：考试大的美女编辑们(4) 临时性的管线让永久性的管线；来源：www.examda.com(5) 工程量小的管线让工程量大的管线；(6) 新建的管线让现有的管线；来源

：www.examda.com(7) 检修次数少的和方便的管线，让检修次数多的和不方便的管线。工程管线从道路红线向道路中心线方向平行布置的次序：电力电缆、电信电缆、燃气配气、给水排水、热力干线、燃气输气、给水输水、雨水排水、污水排水。工程管线在庭院内建筑线向外方向平行布置的次序：电力、电信、污水、排水、燃气、给水、热力。来源：考试大工程管线从地面向下布置的次序：电力、电信、热力、燃气、给水、雨水、污水。来源：考试大道路红线超过30m宽的城市干道宜两侧布置给水配水管和燃气配气管线，超过50m的城市干道应在道路两侧布置排水管线。100Test下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com