

浙江省2009年10月高等教育自学考试公路防护与软基处理试题自考 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022__E6_B5_99_E6_B1_9F_E7_9C_812_c67_647248.htm 浙江省2009年10月高等教育

自学考试公路防护与软基处理试题课程代码：10105一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

- 1.与通道、涵洞连结处的路堤容许工后沉降（ ）
A.10cm
B.15cm
C.20cm
D.25cm
- 2.反压护道可以改善地基的受_____的应力状态。（ ）
A.压
B.拉
C.弯拉
D.剪
- 3.利用土工布增加路堤稳定性时，主要是利用它的_____作用。（ ）
A.排水
B.加筋
C.隔离
D.便于施工
- 4.固结有效应力法计算软土地基在施工荷载的稳定性时，地基的强度指标采用（ ）
A.固结快剪指标
B.直剪强度指标
C.十字板抗剪指标
D.以上三种情形均可
- 5.挤密砂桩是靠桩周土体的_____和挤入力来平衡的。（ ）
A.软化力
B.固结力
C.约束力
D.破坏力
- 6.计算沉降的经验法是把一维计算结果乘以经验系数，该经验系数的可能取值（ ）
A.大于1
B.小于1
C.等于1
D.以上均有可能
- 7.软土路基钻孔深度一般根据压缩层厚度确定，即按附加应力与自重应力的比值小于_____来控制。（ ）
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
- 8.单向分层总和法是利用_____条件下的压缩指标计算各分层的压缩量，然后求其总和。（ ）
A.部分侧限
B.完全侧限
C.无侧限
D.不确定
- 9.主固结沉降主要是由_____所引起的土的体积变形。（ ）
A.土骨架塑性变形
B.土骨架蠕变变形
C.孔隙水压力消散
D.土体侧向变形
- 10.采用地下排水体预压处理时，预压期以不少

于_____个月为宜。 () A.3 B.6 C.9 D.12 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com