

VC自定义消息postmessage用法（消息响应函数）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_VC_E8_87_AA_E5_AE_9A_E4_B9_c97_647569.htm VC 自定义消息

postmessage用法 1. 在 resource.h文件添加如下代码 定一个自己的消息 #define WM_MY_MESSAGE WM_USER 100

//-----by tyds 2.在...view.h的文件添加如下：

```
//{{AFX_MSG(CPostmessageView) afx_msg void  
OnTydspostmessage(). afx_msg /*LRESULT*/ void  
OnMyMessage/*WPARAM wParam, LPARAM lParam*/. //----  
by tyds //}}AFX_MSG DECLARE_MESSAGE_MAP()
```

3. 在...view.cpp文件添加如下代码

```
BEGIN_MESSAGE_MAP(CPostmessageView, CView)  
//{{AFX_MSG_MAP(CPostmessageView)  
ON_COMMAND(ID_tydspostmessage, OnTydspostmessage)  
ON_MESSAGE(WM_MY_MESSAGE, OnMyMessage) //添加消息映射-----by tyds //}}AFX_MSG_MAP //  
Standard printing commands ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT,  
CView::OnFilePrint)  
ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_DIRECT,  
CView::OnFilePrint)  
ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_PREVIEW,  
CView::OnFilePrintPreview) END_MESSAGE_MAP()  
void CPostmessageView::OnTydspostmessage() { MessageBox("begin  
post message!"). //PostMessage(WM_MY_MESSAGE). //这里  
PostMessage SendMessage 两则区别是
```

SendMessage(WM_MY_MESSAGE). //PostMessage 是发出去就返回 而SendMessage是发出去等到被 //执行了 在返回 } 消息相应函数 /*LPESULT*/void

CPostmessageView::OnMyMessage(/*WPARAM wParam,
LPARAM lParam*/) //注意这里的参数可要可不要 根据自己来定 返回值也一样 { MessageBox("post msg finished!"). // return 0. }

编辑特别推荐: 重解几道华为经典C语言面试题 应该怎样学习C语言? C语言学习应该注意的地方 计算机二级C语言程序设计实战 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com