

注册资产评估师建筑工程模拟试题(2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/80/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E8_B5_84_E4_c47_80060.htm 一、单选[共60题，每

题1分，总计60分] 1、下列结构中，()结构按空间结构计算。 A . 排架 B . 框架剪力墙 C . 框架 D . 网架 2、下列各项中，不属于建设工程监理基本工作中“三控”内容的是()。

A . 工程的进度 B . 工程的质量 C . 工程的投资 D . 全面的组织和协调 3、初步可行性研究属于基本建设的()阶段。 A . 决策 B . 施工 C . 设计 D . 竣工验收 4、以下属于建设项目

的是()。 A . 某车间给排水工程 B . 某工厂装配车间改造 C . 城市某住宅小区的建设 D . 某产品的开发 5、工程建设监理对投资的监督应属于()。 A . 合同管理 B . 信息管理 C . 协调 D . 控制 6、以下结构中，抗侧移刚度最大的结构为()结构。 A . 排架 B . 框架剪力墙 C . 网架 D . 筒体 7、在路网上起骨干作用，远期年客、货运量可达2000万吨以上的铁路为()级铁路。 A . B . C . D . 8、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对已发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少()前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 A . 10天 B . 15天 C . 20天 D . 30天 9、普通粘土砖标准等级MUI0是指()。 A . 5块砖的平均抗压强度小于10Kpa B . 10块砖的平均抗压强度小于10Kpa C . 5块砖的平均抗压强度不小于10Mpa D . 10块砖的平均抗压强度不小于10Mpa 10、在混凝土配合比设计过程中，施工要求的坍落度主要用于确定()。 A . 混凝土的流动性 B . 水灰比 C . 用水量 D . 混凝土早期

强度 11、混凝土中砂石总重量为1200kg，石子重量为840kg，砂率为（ ）。 A . 23.3% B . 30% C . 42.8% D . 70% 12、工程上常使用的石灰膏就是（ ）。 A . 石灰石 B . 生石灰 C . 熟石灰 D . 氧化钙 13、建筑工程的基本组成中，承担建筑物全部荷载的组成部分是（ ）。 A . 基础 B . 梁柱 C . 墙柱 D . 地基 14、灰土基础是由石灰与粘土按一定比例拌合，加水夯实而成的基础。通常情况下，石灰、粘土的配制比例为（ ）。 A . 2 : 5 B . 3 : 7 C . 4 : 6 D . 5 : 7 15、（ ）是由主梁、次梁和板组成。 A . 肋形楼盖 B . 井式楼盖 C . 无梁楼盖 D . 预制楼盖 16、当楼梯间进深浅、房屋宽度大而层高大于4m的情况，应采用（ ）。 A . 单跑楼梯 B . 双跑楼梯 C . 三跑楼梯 D . 双分楼梯 17、下列结构形式中，（ ）结构的抗震性能最好。 A . 砖混 B . 剪力墙 C . 排架 D . 框架 18、钢筋混凝土梁的截面形状中，箱形截面的最大优点在于（ ）。 A . 抗拉能力大 B . 抗压能力大 C . 抗弯能力大 D . 抗扭能力大 19、构件截面尺寸由（ ）所决定。 A . 构件本身的材质 B . 构件所受外力 C . 构件的允许强度指标 D . 杆件内产生的最大应力 σ_{max} 20、砖混结构荷载传递途径为（ ）。 A . 屋盖楼板 承重墙体 砖基础 地基 B . 屋盖楼板 隔断墙 地基 基础 C . 墙 楼板 基础 地基 D . 楼盖板 承重墙 地基 基础

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com