

注册评估师第六章建筑装饰工程 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/80/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E8_AF_84_E4_c47_80374.htm 第六章 建筑装饰工程

一、单项选择题 (一) 大纲内容 1 . 下列选项中不能作为装饰工程分类的依据的选项为 () 。 A . 用途分类 B . 空间分类 C . 装饰部位 D . 所用材料 2 . 设于建筑结构外层，保护建筑构件免遭大气、有害介质的侵蚀和人为的污染，这种装饰是哪种装饰 () 。 A . 保护装饰 B . 功能装饰 C . 外墙装饰 D . 顶棚装饰 3 . 功能装饰可对建筑物起保温、()、防火、防潮、防腐等作用。 A . 防水 B . 遮阳 C . 隔音 D . 防污染 4 . 结构封顶，楼房完成了其工程量的 () 。 A . 三分之一 B . 二分之一 C . 三分之二 D . 四分之三 5 . 装饰工程一般占总工程造价的 () 。 A . 30 % 以下 B . 70 % 以上 C . 50 % 左右 D . 30 % 到 50 % 左右 6 . 楼地面由三部分组成下列选项中不属于其组成部分的选项为 () 。 A . 基层 B . 中间层 C . 粘接层 D . 装饰层 7 . 刚性垫层一般采用 () 混凝土。 A . C5 B . C10 C . C20 D . C7 . 5 ~ C10 8 . 楼地面饰面按面层构造方法和施工工艺的不同可分为：整体式地面、()、木地面等。 A . 块材式地面 B . 现浇式地面 C . 地砖地面 D . 水泥砂浆地面 9 . 摊铺水泥砂浆结合层宜采用 () 水泥砂浆。 A . 湿性 B . 干软性 C . 湿硬性 D . 干硬性 10 . 木楼地面按照构造形式不同，可分为三种形式，即 ()、架空式木地板和实铺式木地板。 A . 粘贴式木地板 B . 装订式木地板 C . 铺排式木地板 D . 吊挂式木地板 11 . 吊顶的吊筋的间距一般为 () 。 A . 1 ~ 1 . 5m B . 0 . 8 ~ 1 .

2m C . 0 . 9 ~ 1 . 2m D . 1 . 2 ~ 1 . 5m 12 . 墙面装饰工程构造中，抹灰类饰面层主要起装饰作用，要求表面平整、()、无裂纹。A . 色彩均匀 B . 光背不粗糙 C . 厚薄一样 D . 防潮、隔声 13 . 墙面装饰的主要作用是()、装饰美观，提高房屋的使用功能。A . 保温、隔热 B . 保护墙体 C . 防止风、雨侵蚀 D . 改善清洁卫生条件 14 . 抹灰墙面饰面构造中，中间层所起作用的叙述中，()是正确的。A . 找平 B . 弥补底层砂浆的干缩裂缝 C . 粘接 D . 以上均包括 15 . 直接镶贴饰面的基本构造中，底层由 15 厚的 1 : 3 的水泥砂浆打底、粘接层砂浆由 10 厚的水泥石灰混合砂浆组成，其配合比为()。A . 1 : 0 . 2 : 2 . 5 B . 0 . 2 : 1 : 2 . 5 C . 1 : 1 : 2 D . 0 . 2 : 1 : 2 16 . 贴挂类饰面的基本构造中，固定于墙体上的主筋和横筋其直径为()。A . 8 B . 10 C . 8 ~ 12 D . 12 17 . 玻璃幕墙可分为明框玻璃幕墙、隐框玻璃幕墙、()等几类。A . 半隐框玻璃幕墙 B . 竖框横隐幕墙 C . 铝合金幕墙 D . 钢板幕墙 18 . 玻璃幕墙的结构构造主要由骨架、()组成。A . 连接件 B . 立柱 C . 玻璃 D . 主筋 19 . 骨架安装应做好防腐处理，轻钢骨架应涂防锈防腐漆。铝合金骨架要注意()。A . 涂防锈防腐漆 B . 刷防锈粉 C . 防止其表面氧化 D . 保护其氧化膜 20 . 门窗是当其关闭时有隔声、保温、隔热、防护等功能，有些兼起()、采光作用。A . 美观 B . 通风 C . 安全出口 D . 结构需要 21 . 为了安装方便，门窗洞口尺寸比门窗框尺寸大()。A . 1 ~ 3cm B . 1 ~ 2cm C . 2cm D . 2 ~ 3cm 22 . 镶板门主要用于()。A . 民用建筑室内 B . 民用建筑室外 C . 公用建筑室门 D . 公用建造室外 100Test 下载频道开通，各类考

试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com