

2003年注册资产评估考试机电设备试题(一) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/80/2021\\_2022\\_2003\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_B3\\_A8\\_c47\\_80856.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/80/2021_2022_2003_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c47_80856.htm) 一、单项选择题

1. 在产品生产中，( )称为工艺过程。  
A. 按照一定顺序改变生产对象的形状、尺寸、相对位置或性质，使其成为成品或半成品的过程  
B. 用表格或文字的形式确定下来，作为组织生产、指导生产、编制生产计划依据的技术文件  
C. 由一个或一组工人，在同一个地点对同一个或同时对几个工件所连续完成的加工过程  
D. 将原材料转变为成品的全部过程
2. 在机床和一般较精密的机器的零件制造中（如车床的主轴与轴承，动力机中的活塞与气缸等零件的制造），应用得最普遍的尺寸公差精度等级为( )。  
A. IT4? IT5 B. IT6? IT7 C. IT8? IT9 D. IT10? IT13
3. 下图为某零件的实测表面轮廓， $m$ 是该轮廓的中线。由图可以判断出，该零件的表面粗糙度评定指标 $R_a$ 应( )。  
A. 大约为8 B. 大约为4 C. 大约为0 D. 大约为-8
4. 与普通螺旋传动机构相比，滚珠螺旋传动机构的特点是( )。  
A. 传动效率高，承载低 B. 摩擦阻力小，不能自锁 C. 动作灵敏，有冲击 D. 结构复杂，尺寸小
5. 内燃机的配气机构通常采用( )。  
A. 四连杆机构 B. 曲柄滑块机构 C. 凸轮机构 D. 槽轮机构
6. 在正常工作情况下，液压传动的压力取决于( )。  
A. 液压泵 B. 溢流阀 C. 节流阀 D. 负载
7. 下列叙述中，正确的是( )。  
A. 液压泵的额定压力为其允许使用的最大工作压力  
B. 在一个具体的液压系统中，液压泵的输出压力是不变的  
C. 液压泵的实际输出流量小于其排量与转速的乘积  
D. 液压泵的实际输出流量等于其排量与转

速的乘积 8 . 下列叙述中 , 正确的是 ( ) 。 A . 液压泵和液压马达由于原理上的差别使之不能通用 B . 液压泵、液压马达、液压缸都是机械能与液体压力能的转换装置 C . 缸筒固定式双杆活塞缸多用在 大、中型设备中 D . 对于活塞式液压缸 , 只要先后进入左、右两腔压力油的流量相同 , 活塞往复移动速度就相同 9 . 一切金属切削机床上加工的共性是 ( ) , 从而切削出合乎要求的零件。 A . 以直线为母线 , 以圆或直线为运动轨迹 , 作旋转或平移运动 B . 把刀具和工件安装在机床上 , 由机床产生刀具和工件间的相对运动 C . 依次实现退刀、上料、下料、转位、排除切屑等运动 D . 一个主运动和一个进给运动相互配合 10 . 按照机床加工工件尺寸的大小和机床自身重量分类 , 机身本身重量在 30 ? 100 吨重的机床为 ( ) 。 A . 一般机床 B . 大型机床 C . 重型机床 D . 特重型机床 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)