

2003年注册资产评估考试机电设备试题(三) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/80/2021\\_2022\\_2003\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_B3\\_A8\\_c47\\_80867.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/80/2021_2022_2003_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c47_80867.htm)

21. 某柴油机曲轴半径为6厘米，气缸直径为10厘米，燃烧室容积为0.108升，该发动机的压缩比为（ ）。 A . 88.22 B . 9.72 C . 8.7 D . 0.10
22. 对于燃气轮机，轴流式压气机与离心压气机相比具有（ ）的特点。 A . 空气大致沿与旋转轴线垂直的半径方向流动 B . 小尺寸压气机的效率较离心式的高 C . 单级增压压力高 D . 空气流量大
23. 下列关于冲天炉的叙述中，正确的是（ ）。 A . 冲天炉的内径越大，生产率越高 B . 铁水出炉的温度越高，则炉子的经济效果越好 C . 相同的熔化率下，冲天炉内熔化带处断面面积越大，熔化强度越大 D . 铁焦比越大，焦炭消耗率越大
24. 摩擦压力机靠（ ）的转向改变滑块的运动方向。 A . 改变电机 B . 改变飞轮 C . 改变摩擦盘 D . 改变与摩擦盘相连的齿轮副
25. 球型压力容器具有（ ）的优点。 A . 制造简单 B . 工艺附件安装容易 C . 节省材料 D . 介质流动容易
26. 热水锅炉的锅炉容量是以（ ）表示。 A . 在设计燃料、设计额定参数下连续运行所必须保证的最大蒸发量 B . 在设计燃料、设计额定热水温度下连续运行所必须保证的最大热水产量 C . 在设计燃料、设计额定热水温度下连续运行所必须保证的最大产热量 D . 额定容积
27. 某变压器一次绕组120匝，二次绕组80匝，负载阻抗为65欧姆，其一次侧的等效阻抗为（ ）欧姆。 A . 28.89 B . 43.33 C . 97.5 D . 146.25
28. 一般情况下，随着设备使用年限的增加，年平均运营费用和年平均折旧费与使用年限之间的关系为（ ）。 A . 年平均折旧费逐渐

变小，年平均运营费用增加 B．年平均折旧费逐渐增加，年平均运营费用减少 C．年平均折旧费逐渐增加，年平均运营费用增加 D．年平均折旧费逐渐变小，年平均运营费用减少

29．某工厂自有设备120台，其中：已安装设备80台，未安装设备20台，租出设备10台，已经上级主管部门批准报废设备10台；另外，还有租入使用设备30台，其中20台已安装；已订购尚未运抵设备30台。该工厂已安装设备的利用率为80%，现有设备的实际使用率约为（ ）。 A．53.3% B．57.1% C．60% D．61.5%

30．若干个设备改造方案，如果改造后生产能力各不相同，那么应采用（ ）指标进行经济评价。 A．系统效率 B．费用效率 C．寿命周期费用 D．最小平均费用

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)