

2006装饰装修工程管理与实务综合测试题四 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022_2006_E8_A3_85_E9_A5_B0_c55_88275.htm

二、多项选择题（共10道题，每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。选错，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1.装饰工程制作厨房用组合家具，常用（ ）。 A.硬质纤维板（又名高密度板） B.水泥刨花板 C.半硬质纤维板（中密度板） D.软质纤维板（低密度板） E.刨花板

2.一般抹灰所用材料的质量要求是（ ）。 A.品种和性能符合设计要求 B.水泥凝结时间和安定性复验应合格 C.罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于2天 D.砂浆配合比符合设计要求量 E.抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于10天

3.暗龙骨吊顶工程施工质量控制主控项目应包括（ ）。 A.吊顶标高、尺寸、起拱和造型 B.饰面材料质量要求 C.饰面板上的灯具、烟感器位置 D.吊顶、龙骨的安装间距及连接方式 E.金属龙骨的接缝

4.采用湿作业法施工的饰面板工程，不需对石材进行处理的选项是（ ）。 A.防腐背涂处理 B.防碱背涂处理 C.防酸背涂处理 D.防潮背涂处理 E.防裂背涂处理

5.玻璃幕墙的铝合金横梁与立柱连接处，正确的做法是（ ）。 A.衬弹性橡胶垫 B.贴塑料薄膜 C.衬铝塑复合板 D.或留1~2mm间隙，间隙内填胶 E.横梁、立柱紧密连接，无衬垫

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com