

2006装饰装修工程管理与实务综合测试题一 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022_2006_E8_A3_85_E9_A5_B0_c55_88279.htm

- 一、单项选择题（共40道题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1. I类民用建筑工程内墙面和地面装修时，采用的花岗石应该是（ ）。
A. A类和B类 B. A类 C. I类 D. E1类
 2. 下列有关大理石的叙述，判断叙述不完全正确的是（ ）。
A. 大理石板材是一种碱性石材，容易被酸侵蚀而影响使用，因此除极少数石材以外，大理石磨光板材一般不宜用于室外饰面
B. 大理石是变质岩，为中性石材
C. 大理石的化学成分是 CaCO_3 和 MgCO_3 ，为碱性石材
D. 大理石是隐晶结构，为中等硬度石材
 3. 从材料的物相组成，判定微晶板属于下列（ ）材料。
A. 玻璃体、均质材料
B. 陶瓷材料
C. 结晶相和玻璃相组成的致密的复相材料
D. 聚醋树脂为胶粘剂的人造石材
 4. 袖面砖的吸水率大于（ ）。
A. 10%
B. 6%
C. 3%
D. 0.5%
 5. 国家标准规定了实木地板的含水率应该是（ ）。
A. 含水率=0
B. 含水率=15%
C. 含水率=木材纤维饱和含点
D. 7% 含水率 我国各地区平衡含水率
 6. 抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于（ ）天。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
 7. 寒冷地区木门窗框与墙体间的空隙应填充（ ）。
A. 水泥砂浆
B. 水泥混合砂浆
C. 防腐材料
D. 保温材料。
 8. 下列项目中不属于暗龙骨吊顶工程安装应控制允许偏差的是（ ）。
A. 表面平整度
B. 接缝高低差
C. 接缝错开距离
D. 接缝直线度
 9. 下列不属于玻璃隔墙工程主控项目的是（ ）。
A. 玻璃板隔墙应使用安全玻璃
B. 玻璃板隔墙胶垫的安装
C. 玻璃板隔墙嵌缝
D. 所用材料的图案和颜色
 10. 采用湿作业法施工的饰面板工程，石材应进行下列（ ） A.

防酸背涂处理 B.防碱背涂处理理 C.防腐背涂处理 D.防潮背涂处理 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com