

2006装饰装修工程管理与实务综合测试题二 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022_2006_E8_A3_85_E9_A5_B0_c55_88281.htm

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1.大理石质地细腻，花纹美观，常用于室内装饰。下列装饰石材中，（ ）品种是，属于大理石。 A.印度红 B.中国红 C.大花绿 D.西米黄 E.黑金沙

2.下列饰面板中，（ ）抛光饰面板不宜用于外墙装饰。 A.花岗石饰面板 B.玻化砖 C.袖面砖 D.微晶板 E.聚酯型人造石材（又称聚酯石）

3.某小区别墅，设计用地热采暖地面，下列材料中（ ）材料可以考虑选用。 A.实木地板 B.漆板（实木地板） C.实木复合地板 D.玻化砖 E.强化木地板

4.暗龙骨吊顶工程施工质量控制主控项目应包括（ ）。 A.吊顶标高、尺寸、起拱和造型 B.饰面材料质量要求 C.饰面板上的灯具、烟感器位置 D.吊顶、龙骨的安装间距及连接方式 E.金属龙骨的接缝

5.建筑装饰装修所用材料进场时包装应完好，应有（ ）；进口产品应按规定进行商品检验。 A.产品出厂证明 B.产品合格证书 C.中文说明书 D.英文说明书 E.相关性能的检测报告

6.下列关于硅酮密封胶使用的表述正确的是（ ）。 A.严禁使用过期的结构密封胶和耐候密封胶 B.严禁使用酸性硅酮耐候密封胶 C.硅酮结构密封胶不宜作硅酮耐候密封胶用 D.同一幕墙工程应采用同一品牌的单组分或双组分硅酮结构密封胶 E.严禁使用未做相容性试验的硅酮结构密封胶

7.墙体的保温、隔热因素主要体现在（ ）。 A.墙体的总热阻 B.热惰性指标的高低 C.墙体的强度 D.墙体的构造作

法 E.防止内部产生凝结水 8.消除频闪效应的措施有 ()。 A.相邻灯具分别接到不同的相位线路上 B.采用气体放电光源 C.采用热辐射光源 D.采用混光照明 E.加大光源发光表面 9.对于直达声和混响声产生的噪声,应分别采取 () 措施。 A.在产生直达声的附近布置强吸声材料 B.在产生直达声的附近设置隔声罩 C.在房间四周墙壁和顶棚布置吸声材料 D.用空间吸声体降低混响噪声 E.用空间吸声体隔混响噪声 10.热转移的方式有 ()。 A.传导 B.对流 C.辐射 D.结露 E.冷桥 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com