

《房屋建筑工程管理与实务》考试模拟试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E3_80_8A_E6_88_BF_E5_B1_8B_E5_c55_88283.htm

- 一、单项选择题(每题1分，每题的备选答案中，只有1个是最符合题意的)
1. 建筑结构的主要变形形式是()
A. 拉伸变形 B. 压缩变形 C. 弯曲变形 D. 剪切变形
 2. 下列关于提高梁的刚度的措施不正确的是()
A. 其它条件相同时,在相同荷载作用下,将矩形梁竖着放置比横着放置有利于提高刚度
B. 合理布置支座位置,减小梁的跨度
C. 采用强度等级高的低合金钢可以比采用普通碳素钢提高梁的刚度
D. 增大截面惯性矩
 3. 下图中弯矩图哪一个可能是正确的?()
 4. 一跨度为 $l=6\text{m}$ 的简支梁上作用 $q=20\text{kN/m}$ 的垂直向下的均布荷载,则梁中的最大剪力和最大弯矩分别为()。
A. 60kN 90kNm B. 30kNm 9kN C. 30kN 9kNm D. 30kN 90kN
 5. 水泥的体积安定性是指()。
A. 在自重或外力作用下产生流动的性质
B. 抗冻能力的大小
C. 凝结硬化过程中,体积变化是否均匀
D. 温度变化时,胀缩的能力
 6. 对于有抗渗要求的特殊混凝土,不宜选用的水泥是()。
A. 硅酸盐水泥 B. 普通水泥 C. 矿渣水泥 D. 粉煤灰水泥
 7. 关于测定混凝土抗压强度值时,制作混凝土立方体试件的表述正确的是()。
A. 在标准条件下(温度 20 ± 3 ,相对湿度95%以上),将边长为 707mm 的立方体试件,养护到28h龄期
B. 在标准条件下(温度 20 ± 3 ,相对湿度95%以上),将边长为 150mm 的立方体试件,养护到28d龄期
C. 在标准条件下(温度 20 ± 3 ,相对湿度90%以上),将边长为 707mm 的立方体试件,养护到28d龄期
D. 在标准条件下(温度 20 ± 3 ,相对

湿度90%以上), 将边长为150mm的立方体试件, 养护到28h龄期 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com