

机电安装工程管理实务模拟题（四）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E6_9C_BA_E7_94_B5_E5_AE_89_E8_c55_88290.htm

7. 民用管道试验表述正确的是（ ） A. 液压试验的最好的液体是柴油 B. 向管道系统中注入液体时，应排尽空气 C. 排水管试验压力不得小于

0.6MPa D. 真空管道的实验压力应为0.6MPa E. 以气体为介质的压力试验应用空气进行预试验

8. 防排烟系统的施工要点正确的是（ ） A. 防火风管的保温材料必须为不燃材料 B. 高于70℃ 的风管法兰应采用耐火密封材料 C. 风管与防护套管之间应采用沥青制品等柔性材料封堵 D. 防火涂层的耐热温度应与设计规定的耐热温度一致 E. 风管穿过楼板时预埋管的钢板

厚度不小于4mm

9. 满足火灾报警控制器安装要求的有（ ） A. 引入控制器的主电源引入线应接地牢固 B. 消防控制设备安装前应进行功能检查 C. 消防控制设备的外接导线应根据配管规定接地 D. 消防控制设备外接导线的端部不同电压等级类别的端子应合并 E. 引入控制器的配线应尽可能采用搭接

10. 起重工程中的钢丝绳安全系数正确的是（ ） A. 用于载人的钢丝绳安全系数一般不小于12 B. 用于提升物料的吊索安全系数一般不小于10 C. 用于滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5 D. 用于揽风绳的安全系数一般不小于3.5 E. 用于滑轮组跑绳的安全系数一般不小于8

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接

下载。详细请访问 www.100test.com